

黑色绝缘胶皮，黑色绝缘橡胶皮厂家，黑色绝缘胶皮垫，3mm防滑黑色绝缘胶皮

产品名称	黑色绝缘胶皮，黑色绝缘橡胶皮厂家，黑色绝缘胶皮垫，3mm防滑黑色绝缘胶皮
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:悦明 颜色:黑色 产地:河北石家庄
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

黑色绝缘胶皮，黑色绝缘橡胶皮厂家，黑色绝缘胶皮垫，3mm防滑黑色绝缘胶皮

悦明黑色绝缘橡胶皮

黑色绝缘胶皮

- 1、配电房绝缘橡胶垫选用哪种规格主要取决于电压级别。
- 2、常用绝缘橡胶垫厚度有：3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm
- 3、电压等级分为：5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv
- 4、颜色主要有：红绝缘胶垫，绿绝缘胶垫，黑绝缘胶垫
- 5、适用范围包括：变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等

黑色绝缘橡胶皮厂家

- (1) 5KV绝缘橡胶垫厚度：3mm，比重：5.8KG/m² 颜色：黑
- (2) 10KV绝缘橡胶垫厚度：5mm，比重：9.2KG/m² 颜色：黑
- (3) 15KV绝缘橡胶垫厚度：5mm，比重：9.2KG/m² 颜色：黑

(4) 20KV绝缘橡胶垫厚度：6mm，比重：11KG/m² 颜色：黑

(5) 25KV绝缘橡胶垫厚度：8mm，比重：14.8KG/m² 颜色：黑

(6) 30KV绝缘橡胶垫厚度：10mm，比重：18.4KG/m² 颜色：黑

(7) 35KV绝缘橡胶垫厚度：12mm，比重：22 KG/m² 颜色：黑

3mm防滑绝缘胶皮 黑色

- 1)、防滑绝缘胶皮10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.
- 2)、防滑绝缘胶皮35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.
- 3)、防滑绝缘胶皮5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.