

JBS环保型道桥用防水涂料

产品名称	JBS环保型道桥用防水涂料
公司名称	广东华晟兆业科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	白云区鹤龙一路208号YH城
联系电话	020-86638168 18028610193

产品详情

产品简介:

JBS环保型道桥用防水涂料属重点科技推广计划项目，经北京市科委组织的专家鉴定，居同类产品的领先水平。产品经交通部公路工程检测中心测试、分别达到中华人民共和国建材行业标准（JC/T975—2005）和中华人民共和国交通行业标准（JT/T535—2004）技术要求；已在青银高速、同三高速、京福高速、京津唐高速、上海城市立交等公路，城市互通立交桥，轻轨、铁路桥梁路面等上百个工程中应用，受到桥梁建设单位和业主的普遍好评。

防水原理：

该涂料是以多种橡胶共同对沥青进行改性，改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性沥青呈现出高聚物性能；涂膜干后，保持橡胶弹性和低温柔性；抗剪切力抗老化能力都显著增强。能够经受桥面长期荷载的要求，防止渗水造成结构破坏、钢筋锈蚀、混凝土炭化，延长桥梁的使用寿命。

JBS环保型道桥用防水涂料

主要性能

一、耐热性

由于该产品的特殊配方及工艺，使其在160 的高温下不融化不流淌，并能保持膜体完好，原有特性不改变，从而保证正常施工。

二、低温柔性

该产品是以多种橡胶改性，从而使其具有橡胶特有的低温柔性，根据不同配方可以在-10 -40 下无裂纹、断裂。更好地适应于北方高寒地区施工标准规范要求。

三、粘结强度

由于该产品是阳离子沥青防水涂料，和下层混凝土的黏结、不单纯是靠其胶粘性，同时还有阴阳离子互相吸附凝聚在一起。因此粘结强度特别高。一般大于0.4 Mpa。这样可避免刚性防水所造成的路面位移，也可防止摊铺沥青时防水层被破坏。

四、延伸性

该产品是由橡胶改性，其延伸性也因此符合橡胶性能，延伸性可大于600%，而且其高温剪切能力也可满足施工要求，60℃，0.16 Mpa。

五、可形成无缝的弹性防水层

该产品施工应多遍喷涂或刷涂，可以保证用料均匀、厚薄一致，而且形成的是无缝的整体弹性橡胶防水层。从而使整个防水系统保持完整性。

六、施工工艺简单、有效、环保、经济

该产品为水性防水涂料。无毒、无味、无环境污染，冷施工，施工工艺简单、喷涂或者刷涂均可，对各种不规则面层均可保证施工质量，材料、施工费用低，具有良好的社会效益。

技术指标

产品技术指标适应范围宽广、性能优越、分别达到或超过了中华人民共和国建材行业标准（JC/T975—2005）和中华人民共和国交通行业标准（JT/T535—2004）标准技术要求。