混凝土检查井砌井模块厂家

产品名称	混凝土检查井砌井模块厂家
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

混凝土检查井砌井模块厂家,混凝土检查井模块,其特征在于

- :所述的直井筒构件的上部端口、下部端口均一致,根据端口的内径规格分为:1号直井筒构件为700mm、2号直井筒构件为1000mm、3号直井筒构件为1200mm。7.如权利要求I所述的预制混凝土检查井模块,其特征在于
- : 所述的圆形井室构件的上部端口、下部端口均一致,根据端口的内径规格分为:1号圆形井室构件为700mm、2号圆形井室构件为1000mm、3号圆形井室构件为1200mm、4号圆形井室构件为1500mm;所述的井底板规格与圆形井室构件相相配套

混凝土检查井砌井模块厂家,砌块的施工要点3.1材料要求由于这种砌块是经水养护而生成的硅酸钙水化物胶体,水灰比大,胶结料多,砌块的干缩性较大,所以砌块应保证有28d的产品龄期才能砌筑,否则会因为砌块干缩而引起井壁裂缝。3.2砌筑要求(1)检查井混凝土砌块的砌筑,必须严格遵守标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002)和《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)的技术指标要求。(2)由于这种砌块的强度较高,密实度好,吸水性低,施工前可以不浇水湿润,或根据施工当时的季节和干湿温度情况少量浇水。禁止直接使用饱含雨水或浇水过量的砌块。(3)砌块砌筑前,应清除表面污物和孔洞底部的毛边,剔除外观质量不合格的砌块并严禁使用19维普资讯 http://www.cqvip.com新型混凝土砌块在检查井砌筑中的应用断裂的砌块。(4)砌筑用砂浆可以采用普通水泥砂浆,其强度等级不小于M5,砂浆应具有良好的保水性,可以在砂浆中投入无机或是有机塑化剂,以增加砂浆的保水性和粘结力。