

大倾角挡边带 环形挡边输送带 山东输送带

产品名称	大倾角挡边带 环形挡边输送带 山东输送带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

大倾角挡边皮带的出现逐渐取代了传统的斗提机输送带的运输方式，向高处尤其是垂直方向的运输无需再使用输送带带动料斗的老方法，也不需要再设计复杂的传输工具。大倾角挡边带可以很好的解决这几个问题，实现技术上的革新突破。公司产品已服务于矿山,机械,钢铁,水泥,化工,电厂,煤炭,港口码头等各个行业与国内各个机械,矿山,钢铁,水泥,等大型国有企业集团公司长久的合作关系,同时产品远销海外各个国家,同样真诚欢迎新老客来公司考察。大倾角挡边带基带的要求：(1)

大倾角挡边带的要求具有一定的抗拉强度和耐磨性。(2)对留有空边的波状挡边输送带,为了适应角度改向的要求,胶带的纵向要求有柔软性,横向则要求一定的刚性。(3)公司生产的波状挡边输送带采用特殊结构的横向刚性基带,解决了大规格输送带在回程过程塌带现象。大倾角挡边带基带的结构：

(1)基带是由上覆盖胶,下覆盖胶,带芯和横向刚性层四部分组成。(2)上覆盖胶厚度一般为3-6mm;下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5mm。(3)带芯材料承受拉力,其材料可以是棉帆布(cc),尼龙帆布(NN),聚酯帆布(EP)或钢丝绳(ST)。(4)

为了增加基带的横向刚性,在芯体加入特殊加强层,称横向刚性层。(5)基带的宽度规格,与普通胶带相同,符合标准规定。大倾角挡边带横隔板:川泽翔生产的横隔板采用纤维复合材料制作而成,硬度大,韧性好,增加耐冲击性,避免了隔板因受力而发生变形。在磨损较重的情况下,为维修方便,横隔板可做成嵌嵌式,如TS和CS输送机倾斜角度小于40度时,横隔板用T型或TS型;倾斜角度大于40度时,横隔板用C型,TC型或TCS型。设计布置横隔板间距时,应该考虑与波状挡边的波峰相对应,间距采用波距的整数倍,以防止物料从二者缝隙中漏下和卸料时造成积料死角。我公司生产的波状挡边输送带,挡边,横隔板与基带的粘接采用二次低温热硫化粘接,粘接强度高,粘接牢固,平整,不掉板,不脱落。横隔板与波状挡边间用螺栓连接,增加了整体刚性和提高使用性能,解决了物料泄漏问题。