

# 山西永济市太阳能路灯生产厂家永济市高杆灯厂 ( 楷举照明360天亮灯 )

产品名称	山西永济市太阳能路灯生产厂家永济市高杆灯厂 ( 楷举照明360天亮灯 )
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号:kj - 8002-033 产品名称:太阳能路灯
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

## 产品详情

山西永济市太阳能路灯生产厂家永济市高杆灯厂 ( 楷举照明360天亮灯 )

我公司是华北专业从事灯具产品开发,研制生产的企业,拥有一批具有丰富经验的工程技术人员和管理人才,经过多年不懈的努力,企业已形成室外照明灯具,特种灯具等几大类,说十种系列化产品.销往全国二十多个省市,在我国多项大型工程中大量使用. 我们具备完善的制造能力和新产品开发能力,严格的管理制度,先进的生产工艺和全国的质量保证体系,为产品提供了充分的保障.我们以严谨,创新,诚信,进取作为自己的企业精神,坚持以市场要求为向导以客户满意为宗旨,坚持质量,信誉,公司将以的产品质量,的销售服务为各界用户提供放心产品,满意的服务. 通过多年诚实守信和认真严谨的经营,已高速发展成集设计、生产、加工、贸易、工程为一体的大型建材企业,并通过iso9001:2000质量管理体系及iso14001:2004环境管理体系世界标准认证.营业执照:开户许可证:机构代码:太阳能路灯现场工程示例图:

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、开关控制器的研发、安装、销售;太阳能电池组件销售;照明工程安装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开业。

确保灯盘的使用,对于封闭式灯盘应检查它的散况,1.太阳能LED路灯,它不但发光效率高而且使用寿命长,随着科技的不断发展。检查灯盘机械强度产品主要特点:光衰4LED光源逐渐被广泛应用于太阳能路灯及普通市电路灯。相信在不久的将来太阳能LED路灯和市电LED路灯很快将取代替普通路灯。照明时间4~14小时(可根据需要调节)其中1块电池板的充电电流为灯高:4-12米【使用】:-20度至-60度之间百色太阳能路灯配置说明?我对整个保修两年,两年内有任何问题免费或更换,终身。

不可避免会有一部分企业会被淘汰,这也是市场发展的规律。2009年-2012年将竖内LED产业发展的高峰期,企业应该把握住这个时期,进行理性的投资,加强业界间的合作。

才能够保证有好的产品流向市场，市场，同时要树立企业自身良好的品牌形象，赢得市场。LED产业的崛起，会有很多企抑续争抢蛋糕。企业首先得自身核心的技术与设计农村太阳能路灯安装：潘博士：LED是一个资金和技术型的行业随着市场的正当竞争与产品技术的把企业安身立命的根本—产品做好做强，才能在这一轮高峰期内占得一席之地，也为将来LED产业的健康发展奠定巩固的基础。

灯盘车速不超过3.5米/分钟。升降系统具有电动控制功能，升降平稳，安全可靠，电动升降双重防撞限位功能，确保安全。

并保证了在大风等恶劣条件下灯盘的稳定性和安全性。升降系统是一个内置的鼓式绞车，由电机，蜗轮，卷筒等组成。自锁蜗轮机构可以将灯盘停止在任何位置。过转矩保护，自动运转。

挂钩在钢丝绳牵引下相对卸载装置运动，实现锁定和分离功能。在正常使用条件下，不锈钢钢丝绳处于卸载状态。每组滑轮臂上装有润滑密封轴承延长了钢丝绳的使用寿命减速机构灵活轻便自锁。防止钢丝绳滑出导轮限位装置。挂钩装置：挂钩系统可确保灯盘上升到预定位置时比例选择合理。

电气要求，灯杆电源可以满足交流三相五线制380V / 220V电缆的介绍。用500V兆欧表测湿绝缘电阻不低于2M 。湿介电强度：可承受交流50Hz该灯采用率的泛光灯作为光源。1500V ( RMS ) 的测试电压1min而不击穿或闪络。防触电保护类别：I类IV防护等级IP65，灯泡可在额定电压220V波动范围内+15 内启动和运行。

制程，成品出货检验，以确保客户满意的产品，公司建有一套完善的售前，售中，售后服务体系，处处为您的利益着想，真正实现一对一服务。

杜绝中间商哄抬价格，掺杂低品质产品，保质保量，厂家实力雄厚，技术精湛，过硬，售后完善，诚信交易。详细说明一，？组成？点光源的选择 楷举牌路灯。

轴顶的位移（缠绕值）不大于轴的高度的1/200。维护和修理，传动机构的维护，灯盘落到下支架后，将进行检查和修理。检查结束后，首先将油排除。在满足大风荷载强度的条件下极轴垂直偏差允许轴高度的1/1000检查钢丝绳是否磨损，钢丝绳接头是否松动。

应使用扁钢或圆钢。重叠长度必须是扁钢宽度的2倍或圆钢直径的10倍，并进行防腐处理。

（7）高杆灯底座，1.基本设计符合GBJ7的规定。“？蜡凝。

不低于地面0.8米。接地线必须有足够的机械强度，铜芯线的小截面不应小于4mm<sup>2</sup>，扁钢截面不应小于48mm<sup>2</sup>。圆钢直径不小于8mm，严禁单股铜线和铝线作为接地线。

角度厚度不小于4mm，每个接地长度不小于2.5mm。高杆灯避雷针采用25根热镀锌圆钢或40根热镀锌钢管不小于3（包括3）。两极之间的距离是长度的两倍对于接地（主体）焊接。长度不小于2.75m。避雷针的布置确保了灯盘在其保护范围内。垂直接地体使用的热浸镀锌钢管的厚度不小于3.5mm。

2，电动门具有合理的作空间，电器附件安装在门内，门与杠杆之间的间隙不应超过1毫米，具有良好的防水性能，有一个具有良好防盗性能的特殊紧固系统。灯盘为框架结构壁厚6/8/8/10或6/8/10/12）插头长度是直径的1.5倍插头端部其固定螺栓用非通用和专用工具打开。

更换钢丝绳，并携带新钢连同提升盘一起连接到杆的顶部。吊挂时，拆下旧绳索，将新绳索连接到挂盘，攻丝盘卷轴等上，检查升降前是否有误。

高杆灯每年检修一次，应全面检查蜗轮，蜗杆，齿轮，轴承，皮带轮和轴等部位的磨损情况。当蜗轮和蜗轮啮合面磨损深槽时，应更换。当钢丝绳部分断丝（不超过2条）或存在明显磨损或瑕疵时。