

# 帝人减速机出售 自贡帝人减速机 昆山金吉品机器

产品名称	帝人减速机出售 自贡帝人减速机 昆山金吉品机器
公司名称	昆山金吉品机器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇城北中路1288号正泰隆1馆1028号
联系电话	18012666437

## 产品详情

目前中国的机械行业正处于一个高速自动化的时期，原来市场上因为只有国外的伺服，价格居高不下，很多客户想发展自动化设备，但都从成本上考虑，没法推进；现在市场环境不一样了，伺服电机厂家遍地都是，很多伺服电机的价格都已经与变频电机的价格相去不远，客户都比较容易接受，帝人减速机厂，这样伺服电机的量都是一几何倍数的增长，同样也就带来了行星减速机发展的春天，在这样一个阶段我们自己就需要做好以下几点：

- 1、强化自己的专业知识水平
- 2、了解本行业的市场情况
- 3、掌握本公司产品的优势和劣势
- 4、利用掌握的信息，创新工作

### 减速机的正确安装

第三步：手持驱动电机，使其轴上之键槽与减速机输入端孔抱紧螺钉垂直，将驱动电机轴插入减速机输入端孔。插入时必须保证两者同心度一致和二侧法兰平行。如同心度不一致或二侧法兰不平行必须查明原因。另外，帝人减速机出售，在安装时，严禁用锤击，即可以防止锤击的轴向力或径向力过大损坏两者轴承，自贡帝人减速机，又可以通过装配手感来判断两者配合是否合适。判断两者配合同心度和法兰平行的方法为：两者相互插入后，帝人减速机哪家好，两者法兰基本贴紧，缝隙一致。

第四步：为保证两者法兰连接受力均匀，先将驱动电机紧固螺钉任意旋上，但不要旋紧；然后按对角位

置逐渐旋紧四个紧固螺钉；最后旋紧减速机输入端孔抱紧螺钉。一定要先旋紧驱动电机紧固螺钉后再旋紧减速机输入端孔抱紧螺钉。

注意：减速机与机械设备间的正确安装类同于减速机与驱动电机间的正确安装。关键是要必须保证减速机输出轴与所驱动部分输入轴同心度的一致。

### 减速机漏油预防和消除方法

- 1.密封圈压盖采用易于拆卸的结构。
- 2.密封圈采用开放式结构。
- 3.输入轴轴承处的回油孔应适当加大。
- 4.减速机壳体的时效处理可防止壳体变形，避免油沿接线盒表面泄漏。目前有三种老化方法，一是自然失效；二是人工老化；三是振动老化。可根据实际情况选择处理。
- 5.在减速机底座的组合箱面上铸造或加工有一环形油槽，与环形油槽连通有多个回油孔。减速机工作时，油一旦进入组合箱表面，就会进入环形油槽，然后通过回油孔流入油箱。润滑油不会沿组合箱表面从减速器壳体中漏出。
- 6.组装减速机时，在组合箱表面涂一层密封胶（如D05硅橡胶密封胶），可有效防止组合箱表面漏油。

帝人减速机出售-自贡帝人减速机-昆山金吉品机器由昆山金吉品机器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山金吉品机器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!