

# 百级无尘净化工程 天台县净化工程 无锡中翔净化

产品名称	百级无尘净化工程 天台县净化工程 无锡中翔净化
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

## 产品详情

一般用于涂装自流平地坪涂料。主要用于无溶剂自流平地坪涂料施工。施工工具为镟刀：将涂料各组分别搅拌均匀，按比例调配并充分搅拌，用过滤网过滤，除掉杂质颗粒，倒于镟涂起始位置的地板上，先镟涂边角，再用力按住镟刀，使其与地面倾斜成一定角度，顺着地面刮平。左右来回反复刮涂，注意将搭接处用刀收平整。如果左右用力不均或者刀尖用力不当时，会产生接缝或刀痕。镟涂自流平地坪涂料时，要求地板表面平整和水平。

适用范围：

要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业，实行GMP标准的制药行业，血液制品行业，也可用于学校，办公室，家庭等到地坪。

性能特点：

- 1、选用无溶剂级环氧树脂加固化剂制成；
- 2、表面平滑、美观，达镜面效果；
- 3、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能好，防潮，耐磨；
- 4、耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

## 洁净室的防火因素有哪些？

一、洁净室的基本特点是指在生产工艺上对建筑物有特殊净化要求的房间。

基本特点为：

- 1、多为钢筋混凝土结构，百级无尘净化工程，厂房多分隔为若干小间；
- 3、厂房内设备昂贵，怕高温、忌水；
- 2、常处于密闭状态，少窗少门；
- 5、内部结构复杂，通道曲折。
- 4、厂内工作人员少，不利于发现火情和处理初期火灾。

## 二、洁净室的火灾特点

1、烟气热量积聚，蔓延途径多：

洁净室一般呈密闭状态，门窗少，生物制药无尘室净化工程，发生火灾时，天台县净化工程，烟气热量不易向外散出，食品饮料无尘室净化工程，造成烟气滞留，热量剧增，加之厂房内通风管道、电气线路套管、技术夹层等彼此，很容易造成烟热气流向其它房间快速蔓延。

3、烟雾毒性大：

室内装修中使用了一些高分子合成材料，这些材料在发生燃烧时会产生大量浓烟，散发毒气，给人员逃生和消防人员救火带来很大的威胁

2、人员逃生困难：

洁净厂房由于工艺上的要求，内部分隔复杂，通道曲折窄小，安全出口少，纵深距离长，火灾发生后易迷失方向，加之工作人员少，初期火灾难于及时发现，待烟火侵袭时已难脱身。

1. 无尘净化车间在室内装修设计中，装修材料主要有以下两个特殊要求：

根据《无尘车间施工及验收规范》规定，在使用木材和石膏板时应加注意：无尘车间使用的木材的含水率不应大于16%，并且不得外露使用。由于无尘车间换气次数大，相对湿度低，如大量使用木材，易干裂、变形、松动、产生灰尘等，即使用也要局部使用，并且一定要做好防腐防潮处理。

无尘车间需用石膏板时必须用防水石膏板，而对于生物无尘车间由于经常用水擦洗和用消毒液冲洗，即使防水石膏板也要受潮变形，不耐冲洗，所以规定生物无尘车间不应采用石膏板作罩面材料。

2. 不同无尘车间在选择室内装修材料时还需考虑不同的个性需求。

3. 无尘车间通常都需频繁擦拭，除了用水擦拭还会用消毒水、酒精、其它溶剂等擦拭，这些液体通常都有一定的化学品性，会使一些材料表面变色、脱落，这就要在装修材料上面有一定的耐化学品性。

4. 生物无尘车间如手术室为了杀菌的需要，通常会安装臭氧O<sub>3</sub>发生器，O<sub>3</sub>（即臭氧）是一种强氧化气体，会加速环境中物体特别是金属的氧化锈蚀，也会使一般涂层表面由于氧化而褪色，变色，所以此类无尘车间要求其装修材料有很好的耐氧化性，不会产生锈蚀。

百级无尘净化工程-天台县净化工程-无锡中翔净化(查看)由无锡市中翔净化设备有限公司提供。无锡市中翔净化设备有限公司在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中翔净化设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张总。