

云南甲基纤维素厂家

产品名称	云南甲基纤维素厂家
公司名称	北京京津伟业建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区工业园166号
联系电话	13661387719 13661387719

产品详情

羟丙基甲基纤维素(HPMC)的粘度多大为宜？

腻子粉一般十万就可以了，甲基纤维素厂家，砂浆里要求的高些，要十五万的才好用。而且，HPMC重要的作用是保水，其次才是增稠。在腻子粉中，只要保水性好，粘度低些（7-8万），也是可以的，当然，粘度大些，相对的保水要好些，当粘度超过10万时，粘度对保水性的影响就不大了。

想了解更多产品知识，请及时关注京津伟业网站。

羟丙基甲基纤维素应用范围

以下内容由京津伟业为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助。

HPMC可作为增稠剂、分散剂、乳化剂和成膜剂等。其工业级产品可应用于日用化工、合成树脂、建筑及涂料中。

1.悬浮聚合：

在合成树脂的生产中，例如PVC和其它共聚合物中，悬浮聚合是较常使用而且是必须稳定疏水单体悬浮在水中。HPMC产品作为水溶性的聚合物具有很好的表面活性.而且起着胶体保护剂的作用，它能有效阻止聚合粒子产生凝聚。进一步说，HPMC尽管是一种水溶性聚合物.但它在疏水性单体中也稍微可溶，并且增加了生产聚合粒子的单体多孔性，因而它能提供聚合物很好的除去残余单体以及增进吸收增塑剂的能力。

2.在建筑材料的配方中，可用于：

- 1)耐水腻子粉
- 2)水泥砂浆
- 3)水泥基砖、瓦与基砖的粘结;
- 4)石膏板基的灰泥;水泥基的结构灰泥
- 5)粘结砂浆
- 6)抹面砂浆
- 7)瓷砖粘接剂
- 8)聚苯颗粒
- 9)保温砂浆
- 10)玻化微珠保温砂浆
- 11)FTC相变材料保温砂浆等水泥及产品

羟丙基甲基纤维素

以下是天津伟业为您一起分享的内容，天津伟业专业生产羟丙基甲基纤维素，欢迎新老客户莅临。

羟丙基甲基纤维素(HPMC)是以天然高分子材料为原料，经一系列化学加工而制得的非离子型纤维素醚。它几乎包含甲基纤维素(MC)的所有性能，是您生产建材的必要助剂。为满足绿色环保的需要，我厂为建材行业特别研制生产产品，具有保水性能高、分散性好、细度好、和易性好、溶解方便等特点;适用于干粉砂浆建材、内外墙耐水腻子粉(膏)、粘结剂、填缝剂、界面剂、水性涂料、自流平剂等新型建材。在生产建材中，纤维素醚是一种不可缺少的添加剂。添加HPMC之后，可改善如下性能：保水性——增强保水性，改善水泥、石膏建材过快干燥和水合不够引起硬化不良、开裂等现象。

云南甲基纤维素厂家由北京天津伟业建筑材料有限公司提供。云南甲基纤维素厂家是北京天津伟业建筑材料有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：邓经理。