

移动喷漆室 昆山喷漆室 无锡亿佰涂装设备

产品名称	移动喷漆室 昆山喷漆室 无锡亿佰涂装设备
公司名称	无锡市亿佰涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山长安惠翔路100号
联系电话	13328116073

产品详情

选择喷漆房的一些好建议

1、注重价格价值

价格和价值相符，说白了，一分钱一分货。人们常说“没有错卖的，昆山喷漆室，只有错买的”，价格超低的喷烤漆房在用材和配套件采购上以次充好，以假乱真并不鲜见，家具喷漆室，标准喷烤漆房一般由房体系统、空气净化系统、加热系统、环保系统、照明系统、电控系统等八大系统、近百道工序，逾千个零部件组装而成。一般来说，相同配置的喷烤漆房，价格可比低幅超过20%以上，肯定在某一环节或多个环节上做了“手脚”，这种烤漆房价格

越低，其质量性能越差，使用寿命越短。

2、注重技术参数

时下不少选购烤漆房的企业和维修业主十分在意价格，而忽视了技术参数，这是对喷烤漆房选购缺乏专业知识的一种表现。如房体的内外尺寸、风量(m²/h)有载风速(m/s)、换气次数(次/h)、高工作温度、噪音(dB)、TSP值(mg/m²)、耗油量(kg/台车次)、总功率(kw)、废气处理方式以及电力要求等。一旦烤漆房的技术参数取值不合理、必定会影响烤、喷漆房使用效果，使能源消耗增加。

伸缩喷漆房环境质量的重要性

由于喷漆房与普通设备不一样，所以需要专人对其的开启关闭和运行巡视进行负责。设计时要考虑消除静电。因喷漆房给排风过滤系统的过滤材料多为化纤制品，在给风和排尘过程中过滤材料会聚集很多的粉尘，

在风机的动力下由于摩擦会产生较多的静电、放电现象，如没有静电消除装置很容易引起火灾和。室外排尘风管如果超出建筑物高度时，还应考虑采取避雷措施。

伸缩喷漆房的环境质量确保着我们的正常使用，如果环境质量产生不合理的现象，会引发一些事故的发生，影响我们正常的生活，所以必须保障伸缩喷漆房里的环境质量。

风速对过滤器的影响，在绝大多半情况下，风速越低，过滤器的应用感化越好。平日气流穿过过滤材料的速度在0.13 ~ 1.00 m/s 范围内，迎面风速不该大于2.5 m/s，凑合过滤器，气流穿过滤材的速度平日在0.01 ~ 0.04 m/s 范围内，迎面风速不该大于1.5 m/s，要过细的是阻力与风量不是线性联系，而是成曲线联系，当风量添加30%时，移动喷漆室，阻力大约会添加50%；

应选用过滤面积大或格外风量大的过滤器，过滤面积大，穿过滤材的气流速度就递加，过滤器的阻力就降低，一同能原谅的粉尘就多，因此，添加过滤面积是延长其应用寿命的无效办法；

方案和应用过程中要过细过滤器的初阻力和终阻力值，选用时，希望初阻力越小、终阻力越大越好，这意味着应用工夫较长、容尘量较大；在过滤器前后，应安装压差计，应用过程中，需屡屡对过滤器举办审查，一旦前后压差过大、挨近或抵达终阻力格外值、或创造过滤器毁坏，喷漆室风速，都应及时改换过滤器。公司应制定维修保养规程，清晰整顿和改换周期，并按规程实施，准时及时审查整顿和改换过滤器。

移动喷漆室-昆山喷漆室-无锡亿佰涂装设备由无锡市亿佰涂装设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡市亿佰涂装设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!