

# 1313-4Z雕刻机 JB1313

产品名称	1313-4Z雕刻机 JB1313
公司名称	苏州闽苏机电设备有限公司
价格	48000.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:JB1313 型号:佳宝
公司地址	暂无
联系电话	86 0512 65566712 13915536819

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	JB1313
型号	佳宝	电源电压	220V
适用范围	广告标牌,工业加工,工业线切割,模具业,木工家具制造,玩具礼品业,建筑沙盘模型,装饰装潢业,PCB制作,红木浮雕,仿古家具,实木门等等。		

速度极快,切割10mm亚克力速度可达:18米/分!切割20mm亚克力速度可达:8米/分!一台顶五台!

巨型钢结构,一刀可轻松切割8毫米的铜板,5毫米的铝板,钢性极强。

独特的点动(步进)数控功能,可以精确地调整刀尖的位置。

允许在加工过程中动态调整加工速度和落刀速度。

软件控制自动完成多重层面3d加工。

智能化3d电脑数控功能,真正实现三轴线性联动,能够进行快速、平滑的三维立体加工,雕刻或切割。

大容量记忆内存,方便用户快速完成加工。

材料可以沿着前后方向任意延伸,方便加工。

应用行业:广告标牌,工业加工,工业线切割,模具业,木工家具制造,玩具礼品业,建筑沙盘模型,装饰装潢业,pcb制作,印章业等等。

可加工材质：双色板，亚克力，有机板，pvc板，工程硬塑料，木材，牛角，大理石，水晶，铜，铝，钢及合成金属等。

### 机器规格 specification

注：超大型加工幅面设备，可根据用户需求订造。

机型 model	佳宝-1313	佳宝-1318	佳宝-1318
材料尺寸	1600 × 1800 mm	1600 × 2200 mm	1600 × 2200 mm
有效加工范围	1300 × 1300 mm	1300 × 1800 mm	1300 × 1800 mm
速度	0.5 - 300mm/秒		
z轴行程	大于150mm		
精度	0.025mm		
指令格式	artisanman gl3语言,兼容hpgl 2d,3d指令集		
记忆内存	不限（与计算机类似）		
接口	标准pci		
电源	交流220v/50hz		
主轴	1500w，变频水冷(其他类型可选)		
cnc控制器功耗	500 w		
操作环境	温度5-30 度/湿度 35-75% ( rh ) 无空调		

### 佳宝三维cnc机器性能简介

佳宝专业三维cnc雕刻机是数控机电一体化产品，采用国际标准指令，可以连接cad/cam系列软件，能够轻松完成计算机设计的三维雕刻加工，精度高于0.025毫米，技术水平完全等同于美国同类最新设备。佳宝cnc数控机器真正具备三轴线性联动性能，符合国际标准的电脑外设产品，是数控机器产品中的精品。

#### 主要特点：

- 1、速度最快、效率最高可达到每分钟18米，速度最快，可实现快速加工，自然效率高，相当于购买了3-4台其他品牌设备。
- 2、导轨寿命长2200倍设备全部使用直线导轨，直线导轨比较光杠导轨，前者的使用寿命是后者的2200倍，精度10倍以上。
- 3、精度高设备能够雕刻 1 毫米小字，依赖于设备的高精度。
- 4、刚性好 巨型钢结构可切割 8 毫米的铜板，自然是设备 z 轴刚性好；可拆装运输，整机刚性好。
- 5、幅面最大幅宽超过 1.6 米，大于同类设备。
- 6、行程最高加工行程达 150 毫米，高于其他设备。方便加工第三方的半成品，特殊形状的加工件。
- 7、功率大一次下刀轻易切割 30 毫米以上厚度的亚克力，5 厘米以上的pvc。

8、维护简单工业产品设计标准，维护保养简单，能够象工业机床一样长期稳定使用。

9、双电机驱动双电机驱动，自动消除，保证龙门运动快速、均匀、平稳。

10、更多特点：完全符合国际标准：可使用任何cad/cam、浮雕软件。独立的cnc数控系统：封闭式控制中心，可使计算机操作远离灰尘。智能保护工作台面：防止误操作，或软件错误等可能造成的台面损坏。智能加工越界保护：防止设计版面超过加工幅面引起的机械碰撞现象。智能加工速度控制：智能控制加工速度，空走速度和落刀速度，提高加工效率，延长刀具寿命,提高成品率。操作简单易学易用：简单、方便、易学的操作键盘，能很快掌握使用方法。随意更换加工主轴：用户可以根据实际的加工材料选配不同的主轴。龙门运动架势结构：工作台面固定，可任意加工工作台面上的材料。