

# 12KW汽油发电机带搅拌机

产品名称	12KW汽油发电机带搅拌机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-12GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

12KW汽油发电机带搅拌机发电机是非常重要的机械设备。但是现在，买发电机不能光看价格，适合才是硬道理。更重要的是，要注意环境的保护。在诸多的发电机和发电机组中，有一种叫做静音性发电机组的发电机组，它的特点就是能够极大的减少发电机组在运转时所产生的噪音。这对于，位于靠近市区，居民区的工厂工作来说，是非常有意义的。当然，对整个大环境也是满有益处的。今后的供电工作中，我们将继续努力不断改革创新柴油发电机是一种立的发电设备，主要是在停电时提供应急电源。事实上，机组绝大部分时间处于待机备用状态，实际投入使用的机会比较少，平时多以试机为主，缺乏较完善的检测、维修手段。但这种应急备用电源是不可缺少的。如何做到发电机在平时使用较少的情况下，应急时能及时供电，运行安全可靠，停电结束后又能立即停机。

12KW汽油发电机带搅拌机保修期内机组发生任何异常性故障,我方承诺免费为用户提供维修服务（非用户使用人员操作不当引起的故障）,1小时内响应,向客户提供义务保修服务；

保修期限的定义：实际使用一年或1000小时（以上条件以先到为准）,或按合同相关条款的规定,一切因厂方组装疏忽或设计及原材料选用不当等原因而致的零部件损坏或机组其它故障,均可由供货方负责保修。

(2)发电机组易损件,日常使用配件,人为操作错误,疏忽保养等,均不在此保修范围内。

保修期外

所有零配件均以成本价提供,根据机组情况派遣技术人员及时到达客户现场修复机组,直至可正常使用。期外我司承诺对用户进行终身跟踪服务。

型 号： B-12GDI

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130\*716\*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

