

防爆防腐操作柱 LBZ-A3D4B2KIG

产品名称	防爆防腐操作柱 LBZ-A3D4B2KIG
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:工程塑料 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆防腐操作柱 LBZ-A3D4B2KIG范围 1.适用于爆炸性气体环境1区，2区危险场所。 2.适用于IIA，IIB类爆炸性气体环境。 3.适用于T1-T6组温度组别 4.广泛适用于石油开采、炼油、化工、等危险环境及海洋石油平台、油轮等场

技术参数：

防爆等级：IIB

防腐等级:WF1

防护等级：IP54

材质：铸铝合/304不锈钢/钢板焊接

防爆标志：EXdIIBT4

安装方式：挂式、立式

产品特点

1、本产品外壳为ZL102铸铝合金，其抗拉强度不小于120Mpa,含镁量不大于6%。采用高温一次压铸成型，压铸产品表面光滑，金属结构组织细密,外壳内部无气泡、无砂眼。产品表面通过酸洗、喷丸等处理后，采用高压静电喷塑工艺进行表面喷塑，再经自动化烘干技术烘干，其塑层附着力强，防腐、抗氧化。采用不锈钢防掉螺栓紧固。

2、壳体、壳盖接合处为迷宫式结构，密封条采用耐高温、抗老化硅橡胶，具有良好的防尘、防水等性能；

3、增安型外壳，内装我公司自制防爆元件，如下：

a.防爆控制开关（8008/2）具有结构紧凑，可靠性好，体积小，通断能力强，寿命长，并有多种功能由用户选配。

b.防爆按钮（8097）采用外壳由定制工程塑料注塑成型，结构紧凑，操作轻便，按钮芯采用超声波焊接封装工艺，防护性能强。

c.防爆指示灯（8019）外壳由定制工程塑料注塑成型，透明罩由高强度耐冲击的聚碳酸酯注塑成型，透光性好，整体结构紧凑，内装发光元件LED，具有超长寿命（5万小时）节能、环保等。轨道式结构，安装维护方便、快捷。

4、电流表为（CP-48型 精度

1.5级），能显示量程五倍的过载电流值，用作示意正常负荷的电流值，操作者可随时监视运转情况。

5、防爆元件安装简便，导轨式结构能快速安装在导轨上，方便安装、维修、维护；

6、不锈钢外露紧固件，防掉式结构，方便安装和检修；

7、操作柱安装方式有立式和挂式