

Hostaform C 9021 10/9005

产品名称	Hostaform C 9021 10/9005
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	38.00/KG
规格参数	品牌:美国塞拉尼斯 型号:C 9021 产地:美国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

Hostaform C 9021 10/9005 激光标记POM

产品说明:

Hostaform C 9021 10/9005 是一种 聚甲醛 (POM) 共聚物 产品。 它 , 且可以在 北美洲或欧洲中获得。

总体

材料状态 已商用 : 当前有效

资料 1 [Technical Datasheet - ISO \(English\)](#)

搜索 UL 黄卡 [Celanese Corporation](#)

[Hostaform](#)

供货地区 北美洲欧洲

性能特点 激光标记流动性中等

现货供应POM系列型号:

Hostaform AM90SHostaform AM90S PlusHostaform C 13021Hostaform C 13021 RMHostaform C 13021 XAP2Hostaform C 13031Hostaform C 13031 KHostaform C 13031 LSHostaform C 13031 XAPHostaform C 2521Hostaform C 2521 GHostaform C 2521 LSHostaform C 2521 XAP2Hostaform C 2521 XAP2 LS coloredHostaform C 27021Hostaform C 27021 ASHostaform

典型应用范围

POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性，特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有耐高温特性，因此还用于管道器件（管道阀门、泵壳体），草坪设备等。

注塑模工艺条件:

干燥处理：如果材料储存在干燥环境中，通常不需要干燥处理。

熔化温度：均聚物材料为190~230 ；共聚物材料为190~210 。

模具温度：80~105 。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。

注射压力：700~1200bar。

注射速度：中等或偏高的注射速度。

流道和浇口：可以使用任何类型的浇口。如果使用隧道形浇口，则使用较短的类型。对于均聚物材料建议使用热注嘴流道。对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道。