

# 三合一全自动灌装机|全自动灌装机|三合一灌装机

产品名称	三合一全自动灌装机 全自动灌装机 三合一灌装机
公司名称	烟台力拓包装设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力拓 型号:WZH-4Y 功率:1.2 ( kw )
公司地址	烟台开发区长江路148号
联系电话	18853566056 18866655036

## 产品详情

品牌	力拓	型号	WZH-4Y
功率	1.2 ( kw )	外形尺寸	3000 × 1800 × 1600
灌装头数	4	灌装量	10-500 ( ml )
适用瓶高	详见说明 ( mm )	适用瓶径	详见说明 ( mm )
生产能力	800-2600b/h ( 罐/分钟 )	灌装精度	1 ( % )
包装类型	瓶	工作原理	常压
适用对象	果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、酸奶、鲜奶、油类、护发用品、护肤品类、化妆品类、清洁、洗涤用品、胶水、口服液、药水、液体酒精、其他	适用行业	餐饮、食品、日化、医药、烟酒、化工、其他
物料类型	液体	自动化程度	全自动

三合一全自动灌装机|全自动灌装机|三合一灌装机

、适应范围：

wzh-4y型全自动灌装旋盖一体机是本公司的升级产品，该机是我公司引进国外先进灌装技术结合国内灌装市场需求设计研发的灌装设备，使用磁力齿轮泵为灌装主体，无密封件、免维护，316l不锈钢泵头和聚四氟乙烯齿轮，耐腐蚀、耐磨损；运用变频调速，灌装范围宽（从10ml至500ml或20至5000ml可调）。结合光电眼定位、电子控制等技术完成定量灌装自动出瓶流程。可适合各种大小瓶类；编程器控制，整机质量可靠，性能优越稳定，灌装精确、操作调整方便，无需专业人员既可完成换瓶调机。

该机人工放瓶，自动走瓶，自动灌装，自动上盖，自动旋盖，自动检测，自动封口喷码贴标。适用于医药、食品、化妆品、农药、油品、生物、化工等行业。该机可对液体、低粘稠度的膏体、半流体进行精确灌装。

## 2、设备特色：

- 1、采用变频控制流量（世界品牌变频调速器），匹配智能电子灌装机专用控制器，结合光电眼定位、电子控制等技术完成定量灌装，调节简单、精确、便捷。
- 2、日本原装进口磁力齿轮不锈钢泵（316），磁力传动、无密封件、质量可靠、免维护、寿命长、耐各种腐蚀、易清洁。
- 3、物料接触部分采用316不锈钢，其余部分均采用304不锈钢，美观耐用，符合gmp标准。
- 4、功能全、电子控制，全自动工作，适合各种场合的灌装，操作非常方便。
- 5、可灌装绝大类型的液体，包括低粘稠度的膏体、半流体。如：各种食品饮料、药剂、化学品、油类、化妆品、食品等无颗粒状液体。
- 6、灌装容量宽，适合10ml至500ml或20至5000ml无颗粒物料批量生产。

## 技术参数：

型号	wzh-4y
电源	220v 50/60hz或380v 50/60hz
功率	1200
工作气压	3-8kg/m <sup>2</sup>
灌装头数量	4头或6头
适用物料	液体、低粘稠度的膏体、半流体
耐酸碱性	适应酸/碱物料
可适应物料温度	0至100摄氏度
灌装量	10ml至500ml或20至5000ml
灌装精度	±1%
灌装速度	1200-2600b/h
料斗容积	200l或400l
补料方式	全自动
重量（kg）	220kg
主机尺寸	3000×1800×1600 mm

## 三、配置

- 1.全自动从洗瓶机（直线式）（选配）
- 2.wzh级全自动灌装机
- 3.全自动上盖机

- 4.全自动旋盖机
- 5.瓶盖自动检测系统
- 6.不合格产品自动剔除系统
- 7.全自动电磁感应铝箔封口机（选配）
- 8.全自动贴标机（选配）
- 9.喷码机（选配）

联系电话：0535-8011220 传真：0535-6399949

手机：18866655036

地址：山东省烟台市开发区秦淮河路48号