

# 密封圈 杜邦密封圈 赛朗密封

产品名称	密封圈 杜邦密封圈 赛朗密封
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

## 产品详情

### 灌胶机密封圈密封圈

点胶机密封圈一般分为硅胶点胶机密封圈，UV胶点胶机密封圈，SMT红胶点胶机密封圈等。如果按操作方式的分类可以分为手动点胶机密封圈、半自动点胶机密封圈、全自动点胶机密封圈。

O型密封圈通常选用时要尽量选用大截面的O圈.在相同间隙的情况下.  
O型密封圈被挤入间隙的体积应当小于其被挤入的zui大允许值。

泛塞封是一种U型铁氟龙(PTFE)内装特殊弹簧的密封件，灌胶机密封圈，依靠铁氟龙优异的物理化学性能，杜邦密封圈，从而持续保有预期的密封性能。

橡胶密封圈的选择应根据工作系统的温度、压力以及被密封介质的种类、腐蚀性、毒性、性、污染性等密度、粘度等和密封面的形状等综合考虑。一般来说，在常温低压时，选用非金属软橡胶密封圈；在温度、压力有较大波动时，气动阀密封圈，选用高弹性密封圈或自紧式密封圈；在低温、腐蚀性介质或真空条件下，应考虑选用具有特殊性能的密封圈。

耐磨环长期使用聚氨酯、聚四氟乙烯、夹布合成树脂等材料。活塞的宽度由密封圈尺寸和必要的滑动部分长度来决定。滑动部分太短，易引起早期磨损和卡死。带导杆气缸安装形式应根据安装、使用目的等因素决定。在一般情况下，采用固定式气缸，带导杆气缸安装方便。

旋转泛塞密封圈是一种用于旋转轴处的单向作用密封圈。由于密封和弹簧对相应材料都具有良好的相容性，在化学、和食品工业应用广泛。

#### 标准材料

密封环：填充/纯聚四氟乙烯F-PTFE/PTFE，密封圈，聚醚醚酮PEEK

弹 簧：不锈钢（根据客户要求/工况提供V型或O型弹簧）

#### Y型密封圈

主要用于要求低摩擦或希望间隙较大的往复运动密封，压力范围为15~25Mpa。Y型圈工作介质：空气、矿物油、水、乳化液等，主要适用于气动和液压系统，如液压缸和气缸中的活塞和活塞杆密封。材质主要有氟橡胶、丁腈橡胶、聚氨酯橡胶、硅橡胶等。风，毫无预兆地席卷整片旷野，撩动人的思绪万千。

密封圈-杜邦密封圈-赛朗密封(推荐商家)由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司在密封件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，赛朗密封一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：肖顺好。