

## 5吨滚轮架（郑州市威力达）鹤壁5吨滚轮架厂家，价格

产品名称	5吨滚轮架（郑州市威力达） 鹤壁5吨滚轮架厂家，价格
公司名称	郑州市威力达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区安阳路与工业路交叉口向北200米路西
联系电话	13803862576

### 产品详情

现在很多的生产活动中都需要使用5吨滚轮架，那么在使用滚轮架的时候应该注意哪些事项呢？这是大家需要进行详细了解的，这样才能够顺利的进行使用，下面我们就一起来了解一下应该注意什么吧：

- 1、5吨滚轮架须配备可靠的导电装置，不允许焊接电流流经滚轮架的轴承。
- 2、筒体类工件在防轴向窜动滚轮架上焊接时，在整个焊接过程中工件的轴向窜动量应  $\pm 3\text{mm}$ 。
- 3、滚轮架每对滚轮的中心距须能根据筒体类工件的直径作相应的调整，保证两滚轮对筒体的包角大 $45^\circ$ ，小于 $110^\circ$ 。

以上是大家在使用5吨滚轮架应该注意的其中两个方面，如果您需要滚轮架，或者是想要了解使用时的注意事项的话，可以到【郑州市威力达机械有限公司】进行咨询，我们将为您提供满意的服务。

由于在很多的生产活动中，都需要使用5吨滚轮架这种设备，因此我们更加需要注重对于它的维护保养，这样才能及时发现问题，确保顺利使用，那么下面我们就一起来了解一下应该怎么进行维护吧：

使用5吨滚轮架前检查并清理本设备上的障碍物，并需有专人使用和保管。滚轮架一些部件（橡胶轮）勿接触油类和火种。

自调式滚轮架应安装在坚固，通风，防雨，防潮，防尘，且远离剧烈震动，颠簸的场所，严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。

【郑州市威力达机械有限公司】是一家专业生产卷板机、5吨滚轮架的企业，经过多年的发挥在那，已经吸引了一批专业技能非常强的技术人员，以确保产品质量更加可靠，欢迎广大客户前来咨询合作事宜哦。

自调式5吨滚轮架以主付机两组为一套，即主动滚轮架和被动滚轮架自调型系列主被动架各组为四个滚轮，滚轮采用内铁芯，外橡胶的结构制成，自调式滚轮架安全操作规程：

- 1、自调式滚轮架应安装在坚固,通风,防雨,防潮,防尘,且远离剧烈震动,颠簸的场所,严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。
- 2、严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。当遇到主、从动滚轮架同时安装时，必须确保主，从动架水平等高，中心线位于同一直线上，采用测量主、从动架对角线方式进行调整。
- 3、放置工件要求:工件直径及重量，应严格按照设计规定执行，否则易发生安全事故，根据设备的长度，适当调整主副轮距离。

【威力达】公司多年来以客户至上，服务为宗旨，为广大用户提供方便快捷的服务和整体解决方案，公司将一如既往以人性化的服务，为中国经济腾飞贡献力量。