

生产隔油设备 宝泉隔油设备厂家 隔油

产品名称	生产隔油设备 宝泉隔油设备厂家 隔油
公司名称	西安宝泉水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市长安西路
联系电话	13919882234

产品详情

隔油中油水分离器主要用于各类小型商铺、酒店、单位食堂、美食广场等餐饮场所的厨房灶台餐饮废水处理排放，出水为自流方式排出。那么，你还了解那些场所还需要隔油呢？

随着经济的发展，环境的恶化，环境保护工作越来越被重视。隔油在日常生活中起到更大作用，生活污水需经城市污水处理厂进行处理达标后方可排到江河中去。而目前，对于大多数城市而言，餐饮等场所的含油污水大多未经处理直接排放到市政管网中或江河中去。是造成江河水质污染的原因之一。含油含脂污水的长时间直接排放，会造成市政管网的堵塞，因油污不易被清除，极易造成城市排水管网的瘫痪。生产隔油设备引起了很多人的重视。

产品工作原理：经除渣的污水通过重力流入油水分离区，此区域设有布水导流装置，有效降低水的流速，充分利用整个池体，增加污水的实际停留时间；污废水通过有效气浮装置形成微气泡并将油脂托浮到液面，进一步提高了油水分离效果；经淘油装置将油脂掏到集油箱内，集油箱设有加热装置，以防低温下油脂凝固，达到有效除油的效果。 隔油中优势：全密封设计，占地面积小，隔油率高可达95%。安装方式简便可安装在集水坑中也可在地面上安装。设备全部采用304材质，防腐性能到，油污无法附着在箱体内壁，清理方便，多年使用仍然如新！

隔油应用领域：各类餐饮区的餐饮废水隔油处理与提升排放。如超市餐饮、员工餐厅、美食中心、酒店餐饮、商铺餐饮等；各类企事业、学校食堂、酒店等厨房餐饮废水排入地下室处理排放。

隔油设备安装要求：1、设备地上安装摆放要求地面平整；2、设备地埋安装地板要求厚度不小于10CM的素砼垫层，面积应不小于设备地板面积；3、设备盖板承重高，如需走车需另行设计；4、其他方面请参照土建、结构、设备安装等相应规范要求；