

鑫寓彩瓦是正确选择 供应彩钢大波瓦 周口大波瓦

产品名称	鑫寓彩瓦是正确选择 供应彩钢大波瓦 周口大波瓦
公司名称	新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辉县市南姚固路北
联系电话	15836180800

产品详情

彩色混凝土瓦比一般窑烧瓦具有抗渗性强，承载力强，大波瓦施工，吸水率低等优点。

产品分类：

1) 按瓦的铺设部位分：混凝土屋面瓦（主瓦）和混凝土配件瓦（配件瓦）。

2) 按瓦的搭接方式分：有筋槽屋面瓦：瓦的正面和背面搭接的侧边带有嵌合边筋和凹槽；可以有，也可以没有顶部的嵌合搭接。

无筋槽屋面瓦：一般瓦的表面是平的，横向或纵向成拱型的屋面瓦，带有规则或不规则的前沿。

3) 按色彩分：素瓦和彩瓦，彩瓦又有表面着色和通体着色之分。

4) 按形状分：可分为波形瓦和平板瓦两大类。波形瓦又可分小波瓦（例如：日式平瓦）、中波瓦（例如西班牙瓦）、大波瓦（大波轮瓦）、仿古小青瓦；平板瓦根据表面不同，可分为砚式平板瓦（特点：表面光滑）、阴阳瓦（特点：瓦的半面是光滑的，半面是经过拉毛处理的）、琴式瓦等（特点：表面有形状不等有规律的突起线条）等。不同的彩瓦厂家的产品略有差异。

屋面瓦防水措施

1在设计方面，应考虑整个斜屋面板与板，板与梁之间相互变形的影响，彩钢大波瓦生产厂家，正确合理地考虑结构约束形式。

2加强防水及防渗构造措施。对于斜屋面宜采用聚合物水泥复合防水涂料等进行整体防水层处理。

3控制钢筋混凝土屋面板的施工质量。模板采用双面支模浇筑混凝土斜板，模板支撑要牢固，以防走模。严格控制板的厚度，防水施工前认真校对、检查钢筋型号、规格、数量，防止错用。同时在浇筑混凝土时适宜掺入聚纤维，以保障屋面出现过多因温度变形、自身收缩等开裂的现象。

4浇筑好的混凝土斜板，应在浇筑后10~12h应及时进行浇水养护，保证混凝土处在足够的湿润状态，连续养护期不少于14d，以提高混凝土斜板的抗裂性。

水泥彩瓦是如何上色的

表面着色，在大多数成型过程中，供应彩钢大波瓦，可以采用自动喷涂或手动喷涂于表面颜色处理。模压彩瓦相对外观精致，美观。因为颜色的表面处理是，这样的颜色可以是任意的调制方式。表面颜色彩瓦大多数人认为你的颜色是不好的，周口大波瓦，但不是所有的水泥瓦都是这样的，如果漆面色彩处理后，再一次表面防护处理，可显著延长水泥彩瓦保色时间。

鑫寓彩瓦是正确选择(图)-供应彩钢大波瓦-周口大波瓦由新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司提供。鑫寓彩瓦是正确选择(图)-供应彩钢大波瓦-周口大波瓦是新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郭经理。