

常州转轮浓缩催化燃烧设备厂家

产品名称	常州转轮浓缩催化燃烧设备厂家
公司名称	无锡晟锋环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无锡晟锋 型号:转轮浓缩催化燃烧设备 产地:无锡
公司地址	无锡市惠山区堰桥镇西漳尤旺村庙下路4号（沪宁高速西漳北出口处）
联系电话	0510-83759716 13951512253

产品详情

转轮浓缩催化燃烧设备

可以说是一种较为常见的通过催化反应（无明火）处理污染物的方法，具有适用范围广，结构简单，净化速率高，节能、无二次污染等优点，催化燃烧废气处理，为了避免催化剂床层的堵塞和催化剂，废气在进入床层之前需要进行预处理，以除去废气中的粉尘、液滴及催化剂的有害物。希望大家在选购时选购一款比较适合自己的废气处理设备。催化燃烧装置内气体与液体应有足够的接触面积和接触时间。气液两相应具有强烈扰动，减少传质阻力，提高吸收速率。操作范围宽，运行稳定。催化燃烧装置选型要适合和可靠，这为达标排放奠定了基础。因为废气的成份繁多，处理设备的品质直接影响稳定生产运行和设备净化效果。所以，环保达标排放是基本原则。

转轮浓缩催化燃烧设备阻力小，能耗低。具有足够的机械强度和耐腐蚀能力。结构简单、便于制造和检修。所有废气处理设备功能不是多用的，治理废气的针对性强。因此，有些废气中含有颗粒物、卤素废气、重金属等化合物，对废气处理设备均有干扰，甚至破坏处理效果。所以，在进入废气处理设备前，把此类化合物进行全部的净化除去。为废气治理提供一个良好的环境。

转轮浓缩催化燃烧设备装置的管道在应用中应注意什么？（1）凡需要防止管道与设备表面结露时；（2）管道、设备外表面由于热损失，使介质温度达不到要求的温度时；（3）敷设在废气处理设备上的压缩空气管道、差压管道为防止天冷结露一般应保温；（4）由于管道表面温度过高会引起煤气、蒸气、粉尘起火危险的场合，以及与电缆交叉距离稳定规程规定者；（5）管道、设备外表面温度 50 并需保持内部介质温度时；（6）凡管道、设备需要经常操作、维护；