

# MKVVRP-10 × 1.5mm矿用编织屏蔽控制软电缆

产品名称	MKVVRP-10 × 1.5mm矿用编织屏蔽控制软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:MKVVRP-10 × 1 产地:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

MKVVRP-10 × 1.5mm矿用编织屏蔽控制软电缆

MKVV32不锈钢线电缆矿用防变频电缆产品介绍：1、矿用防变频电缆规范：MT818-1992、矿用防阻燃等级变频电缆适用范围：本产品可用沟通交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V 及下述的控制管控制电路及维护保养路经和变电设备中电器产品车内仪表盘的电极电极连接线。3、矿用防变频电缆产品型号规格及范围：矿用防控制电缆型号规格范围 运用场地MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 可用弱电安装全自动自动控制系统或磁场危害区MKVV22,MKV20 0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVV32,MKV30 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 重要用于500KV变电所与发电厂 变电设备及磁场危害区MKVV-1,MKV22-1 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 4、运用特性：媒矿用防变频电缆导体的长久性允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不少于0℃。

高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套屏蔽掉变频电缆型号名称使用范围KVVP

铜芯聚乙烯绝缘层和护线套手工编织屏蔽掉变频电缆

铺设在房间内、缆沟、管路等规定有屏蔽掉的固定不动场所KVVRP

铜芯聚乙烯绝缘层和护线套手工编织屏蔽掉操纵软电缆

铺设在房间内挪动规定绵软、屏蔽掉等场合KVVP2 铜芯聚乙烯绝缘层和护线套铜带屏蔽掉变频电缆

铺设在房间内、缆沟、管路等规定有屏蔽掉的固定不动场所KVVP3

铜芯聚乙烯绝缘层和护线套塑钢复合型带屏蔽掉变频电缆

铺设在房间内、缆沟、管路等规定有屏蔽掉的固定不动场所KVVP-22

铜芯聚乙烯绝缘层和护线套手工编织屏蔽掉尼龙带铠装电缆变频电缆

敷衍了事建在房间内、缆沟、管路、直埋等能承担很大机械设备外力作用等固定不动场所KVVVP2-22  
铜芯聚乙烯绝缘层和护线套尼龙带铠装电缆变频电缆  
敷衍了事建在房间内、缆沟、管路、直埋等能承担很大机械设备外力作用等固定不动场所

煤矿用防变频电缆允许的弯曲半径：对有电缆或铜带结构的电缆应不小于电缆直径的12倍。对有层结构的软电缆，应不小于电缆直径的6倍。对无电缆层的电缆应不小于电缆直径的6倍。 本公司销售市场生产加工各种各样煤矿用防阻燃等级通讯光缆电缆、煤矿用防阻燃等级通信光缆、矿用防阻燃等级变频电缆，煤矿用防阻燃等级通讯电缆、矿用电缆、矿用防通讯光缆电缆、矿用防通信光缆、矿用防通讯电缆、，矿用防变频电缆，管控电缆、传感器电缆、煤矿用电缆，煤矿电缆，煤矿用防通讯光缆电缆，煤矿用防变频电缆，煤矿电缆，矿用防绝缘电缆，通信光缆、本安隔爆型电缆、变频电缆、屏蔽掉变频电缆、绝缘电缆、绝缘电线，绝缘电缆，电缆，变频电缆，通讯光缆电缆，通讯电缆，通讯光缆电缆，全塑城区通讯光缆电缆，当地语音通话通讯光缆电缆，充油通讯光缆电缆，自承式通讯光缆电缆，煤矿用防阻燃等级通讯光缆电缆、煤矿用防阻燃等级通信光缆、煤矿用防阻燃等级通讯电缆重要产品有：MHYV、MHYA32、MHYAV、MHY32、MHYVR、MHYVP、MHYVRP、MKVV、MKVV22、MKVV32等，各式各样产品均有《煤安标志》，型号规格完备，产品普遍应用于各种各样煤矿系统和煤矿视频监控系统系统软件。产品在中国各省几十个煤矿企业集团及矿山开采上运用，获得了较高的评价和夸赞。

MKVVRP-10×1.5mm，矿用编织屏蔽控制软电缆，国标控制电缆，天津电缆销售总监郭婷