

日/夜型高清晰度枪机 SN-BXC2583DDN

产品名称	日/夜型高清晰度枪机 SN-BXC2583DDN
公司名称	甘肃纵横嘉业信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:景阳 像素:30万 (dpi) 型号:SN-BXC2583DDN
公司地址	甘肃省兰州市城关区庆阳路7号 (招银大厦)
联系电话	2325623 13919166191

产品详情

品牌	景阳	像素	30万 (dpi)
型号	SN-BXC2583DDN	类型	枪式摄像机
图像传感器	1/3 SONY SUPER HAD CCD	水平清晰度	540 (TVL)
最低照度	0.05 (Lux)	分辨率	540 线
信噪比>	大于 50 (db)	工作温度	-10 ~+50 ()
背光补偿	中央背光补偿 , 打开/关闭	尺寸	1/3 (英寸)
电源电压	DC12 (V)	电子快门	1/50 ~ 1/100,000秒(PAL)
重量	500克		

- 采用sony高灵敏度图像传感器
- 采用可移除红外滤光片 , 自动彩转黑功能
- 最低照度0.008lux/f1.2 (可加红外辅助光源 , 最低照度可达0lux)
- 信噪比大于50db
- 电子快门
- 背光补偿功能
- 自动白平衡
- 视频/直流驱动自动光圈接口

型号	sn-bxc2583dsn
----	---------------

成像器件	1/3 sony super had ccd
信号系统	pal 或 ntsc制式
有效像素	pal: 752(h) × 582(v); ntsc: 768(h) × 494(v)
清晰度	640线
最低照度	彩色模式: 0.3lux/f1.2, 黑白模式: 0.008lux/f1.2 (0 lux带红外)
彩转黑功能	照度低于1-3 lux/f1.2时, 自动彩转黑
信噪比	大于 50db
控制方式	拨码开关
电子快门	1/50 ~ 1/100,000秒(pal), 1/60 ~ 1/100,000秒(ntsc)
白平衡	自动白平衡
自动增益	打开/关闭
背光补偿	中央背光补偿, 打开/关闭
gamma 校正	0.45
同步方式	内同步
镜头类型	cs/c 接口
自动光圈	直流/视频驱动
视频输出	1.0vp-p, 75 ohm
电源电压	12vdc
功率消耗	3.5w(max)
操作温度	-10 ~ +50 rh95%max (non-condensing)
安装孔	两个1/4 英寸20 unc (位于摄像机顶部和底部)
外形尺寸	62(宽) × 60(高) × 132长)mm
重量	600克