

高温压力传感器，高温压力变送器

产品名称	高温压力传感器，高温压力变送器
公司名称	湖南联控仪器有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	量:0~1~100MPa 准: $\pm 0.5\%FS$ (
公司地址	湖南省郴州市桂阳工业园
联系电话	020-82246196 18397239789

产品详情

高温压力传感器，高温压力变送器

LKP718质量的传感器，严格的校验工艺，及完善的装配工艺确保了该产品的品质。适合用于对液压、气压等介质的压力进行测量，用于恶劣环境如污水、蒸汽、轻度腐蚀性、气体测量。

量 程：0~1~100MPa 任意可选

准 确 度： $\pm 0.5\%FS$ (包括非线性重复性迟滞性在内的综合误差)

输 出 信 号：4~20mADC (两线制)、0~10mADC、0~20mADC、0.5~4.5VDC、0~5VDC、
1~5VDC、0~10VDC (三线制)

供 电 电 压：5~40VDC (两线制)，15~40VDC (三线制)

介 质 温 度：-40 ~200

环 境 温 度：-30 ~105

零点温度漂移： $\pm 0.02\%FS$

量程温度漂移： $\pm 0.02\%FS$

补 偿 温 度：0~80

安 全 过 载：150%FS

极限过载：200%FS

响应时间：5 mS(上升到90%FS)

振动影响：对频率为10~100KHZ,加速度为10g,全部影响小于 $\pm 0.1\%$ FS

测试介质：与17-4PH不锈钢兼容的各种液体，气体

外壳材料：304或316不锈钢

长期稳定性： $\pm 0.2\%$ FS/年

压力连接：M20*1.5 M22*1.5 M16*1.5 M11*1 NPT1/4 NTP1/2 NTP3/8
G1/8 G1/2 G1/4 G3/8,1/2-20UNF、等，其它螺纹可依据客户要求设计

电气连接：赫斯曼3009连接器