

电泳漆着色用水性色浆

产品名称	电泳漆着色用水性色浆
公司名称	广州七彩新材料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:七彩 型号:QCS-839 产地:广东
公司地址	广州市番禺区石基镇莲塘村
联系电话	13688897462

产品详情

电泳漆着色用水性色浆是由分散树脂、助溶剂、颜料经过混合充分润湿后，再进行分散研磨制成的。涂料用的助剂作用广泛，品种繁多，在电泳漆色浆的制备过程中，通过添加助剂有助于色浆的润湿分散及贮存稳定性。研磨色浆时添加润湿分散助剂，可使色浆研磨细度更细。添加防沉剂，可以有效地防止颜料沉淀，使色浆处于稳定状态，延长贮存时间。同时电泳漆色浆必须与电泳乳液配套使用，在配套使用时，还需使用流平、消泡助剂解决电泳过程中出现的重泡和缩孔等问题。

电泳漆着色用水性色浆特点：

- 1.不含重金属及有害物质。VOC测试符合美国FDA和欧盟EN17标准。安全环保。
- 2.高透明度和高色泽，强于大多数水性油墨。无需其它修改就可用于任何柔版印刷机和凹版印刷机。
- 3.颗粒细度小于0.5微米。按客户需要和用途，还可达到更小的细度。
- 4.优良耐光性，耐候性，耐热性。使用纯净水为添加剂。优良储存性和稳定性。
- 5.无味，良好相容性。广泛用于水性喷墨墨水和水性打印墨水等，适用于所有类型的纸张，PE,PET, OPP, PA, EVA, CPP和非织造布。

注意事项：

- 1.色浆在使用前必须充分搅拌均匀，避免沉淀或因储存时间长而影响其每次的添加量。
- 2.色浆可以加入清水稀释后搅拌均匀加入涂料中，或直接将色浆慢慢加入搅拌的涂料中。
- 3.任何一个调色配方都要先做小试，在正式调色时，不要把配方的色浆一次性加完，避免色浆加量过多，造成浪费。应在乳胶漆增稠前加入色浆，待颜色充分分散后再增稠。

4.如墙面碱性过大，可用5-10草酸溶液或盐酸溶液中和，用水清洗后干后刮一道腻子再涂底漆。

电泳漆着色用水性色浆应用范围包括：

- 1.水性木器涂料着色，包括底着色和面着色
- 2.环保烫金薄膜，金银卡纸，食品包装
- 3.水性油墨，特别适用于烟包油墨
- 4.各种天然及合成革的着色
- 5.白板笔，墨水及彩色笔，打印机墨水
- 6.鞋油染色
- 7.其它应用：水性透明装饰漆，塑胶表面水性着色喷漆等行业