

裙边隔板输送带 内蒙橡胶输送带

产品名称	裙边隔板输送带 内蒙橡胶输送带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

裙边隔板输送带介绍；

公司专业生产，裙边隔板输送带，大倾角挡边输送带，上料机耐磨挡边带，环形挡边提升带，大倾角挡边带，钢丝绳输送带，提升机钢丝绳输送带，波状挡边输送带，抽油机皮带，环形钢丝绳输送带，花纹橡胶输送带，橡胶板，橡胶输送带，给煤机输送带，耐热耐磨输送带耐酸碱输送带，耐高温输送带，耐寒输送带，超宽橡胶输送带，防辐射橡胶板，铺地钢丝绳橡胶板生产品欢迎新老客户光临惠顾。

提升机波状挡边带，是由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，挡边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。

裙边隔板输送带适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物

料；档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。其特点：适用于倾角 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 散装物料的输送；具有使用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、维修容易输送量大连续化、大倾角运输，操作安全，使用简便，，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力等特点；解决了普通带和花纹带所不能达到的输送角度；还可根据使用环境，设计成完整、独立的输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统。可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

【裙边隔板输送带】产品特点

产品特点(普通型裙边隔板输送带)：

- 1、增大了输送角度(30~90度)；
- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升高度更高；
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长