

四门门禁控制器 SSA-P400/SSA-P400T

产品名称	四门门禁控制器 SSA-P400/SSA-P400T
公司名称	甘肃纵横嘉业信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三星 型号:SSA-P400/SSA-P400T 用途:四门门禁控制器
公司地址	甘肃省兰州市城关区庆阳路7号（招银大厦）
联系电话	2325623 13919166191

产品详情

品牌	三星	型号	SSA-P400/SSA-P400T
用途	四门门禁控制器		

功能特性：

- 智能四门控制板
- 内存动态控制多达5万用户通行记录高达29500

用户数1000~20000/30000/40000/50000

通行记录20000~29500

- 通过rs232,rs422,内置的tcp/ip协议进行独立/网络通信
- 独立15输入和15输出，包括12个2c型继电器输出
- 4个防潜返功能的读卡器端口

针对密码认证格式的26位wiegand和4/8burst

- 2人操作
- 报警面板设防/撤防功能
- 具有为残疾人准备的2级个人开门时间设定

- 为断电情况保留id&事件数据以及设置值
- 胁迫报警功能
- 从读卡器检验监控信号（切断检验）
- 使用防拆开关报警事件监控
- 通过led指示器显示通讯状态

产品参数：

型号	ssa-p400	ss4-p400t
内存	系统内存	64kbyte rom
	数据存储器	512kbyte flash memory
用户总数	用户数和通行记录自定义	
	1000~20000/30000/40000/50000用户（默认：5000）	
cpu	8bit microprocessor	
通行记录	20000~29000通行记录	
电压/电流	dc12v/max.150ma	
读取端口	4个（26位wiegand4/8位burst for pin）	
频率	125khz	
通信	rs232/rs422/rs485	rs232/rs422/rs485/tcp/ip
波特率	9600bps(默认)，4800bps,19200bps,38400bps(可选)	
输入端口	15个（按钮，门感应，aux#1~aux#13）	
输出端口	12个(2form-c relay output(com,no,nc)dc12~18v 2a	
	3个(ttl output/dc5v,rating max.20ma)	
led指示	36 led(红绿黄)	
蜂鸣器	压电蜂鸣器	
工作温度	0 ~+65	
工作湿度	10%~90%	
尺寸（w*h*d）	145.0*185.0*18.0mm	