

智能匀速球型摄像机 SN-MSP5840 ZS 系列

产品名称	智能匀速球型摄像机 SN-MSP5840 ZS 系列
公司名称	甘肃纵横嘉业电子信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:景阳 型号:SN-MSP5840ZS系列 转速:低速球
公司地址	甘肃省兰州市城关区庆阳路7号（招银大厦）
联系电话	2325623 13919166191

产品详情

品牌	景阳	型号	SN-MSP5840 ZS 系列
转速	低速球	是否支持红外	否
使用环境	室外	安装方式	侧装
电压	DC14V/2A或AC24V/2A	功率	DC14V/2A或AC24V/2A
镜头	(f=4~88mm)	图像传感器	SONY Super HAD CCD
有效像素	540线	信噪比	50 dB (AGC OFF)
重量	0	工作温度	-20 —50 （无温控）, -35 —50 （有温控）
旋转速度	水平/垂直6-15度摇杆控制 调速	最低照度	彩色0.3Lux;黑白0.05Lux

· 1/4" sony super had ccd · 水平分辨率540 tv line · 彩转黑(带可移动红外滤光片) · 自动光圈/感应红外 · 预置位数量128个 · 支持看守位功能 · 支持巡航、线扫 · 旋转角度：水平0° ~ 360° 垂直0° ~ 90° · 旋转速度：水平/垂直6-15度摇杆控制调速 · ip65的防水等级 · 可选配温控，温控启动加热或风扇 · 采用光电传感器来实现匀速球的左右、上下限位功能，避免了传统机械限位的多种弊端 · dc14v/2a或ac24v/2a

型号	sn-msp5840dn/zs22	sn-msp5840dn/zs30	sn-msp5840dn/zs36
	摄像机		
信号制式	pal或ntsc制式		
摄像元件	1/4" sony super had ccd		
像素	pal : 752 (h) x 582 (v) ; ntsc : 768 (h) x 494(v)		
水平分辨率	540线		
最低照度	彩色0.3lux;黑白0.05lux		
日夜装换功能	有，带可移动红外滤光片		
镜头	22倍光学变(f=4~88mm)	30倍光学变焦(f=3.4~102mm)	36倍光学变焦(f=3.4~122.4m
	功能		

旋转角度	水平0° ~ 360° 垂直0° ~ 90°
旋转速度	水平/垂直6-15度摇杆控制调速
预置位数量	128个
看守位功能	支持
地址范围	1 ~ 255
巡航、线扫功能	支持
远程控制	rs-485 (派尔高d, p协议)
温控装置	可选, 可启动加热或风扇
防水级别	ip65
工作温度	-20 —50 (无温控), -35 —50 (有温控)
工作湿度	90%rh
工作电压	dc14v/2a或ac24v/2a