

红外防水型一体化摄像机 SN-IRC59/10AHS

产品名称	红外防水型一体化摄像机 SN-IRC59/10AHS
公司名称	甘肃纵横嘉业电子信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:景阳 像素:30万 (dpi) 型号:SN-IRC59/10AHS
公司地址	甘肃省兰州市城关区庆阳路7号 (招银大厦)
联系电话	2325623 13919166191

产品详情

品牌	景阳	像素	30万 (dpi)
型号	SN-IRC59/10AHS	类型	红外灯摄像机
图像传感器	1/3 SONY Super HAD CCD	水平清晰度	600 (TVL)
最低照度	0.001 (Lux)	分辨率	600 线
镜头	8 (mm)	信噪比>	60 (db)
工作温度	-10 ~+50 ()	背光补偿	打开/关闭
尺寸	1/3 (英寸)	电源电压	DC12 (V)
电子快门	1/50 ~ 1/100,000sec(PAL)		

· 采用sony高灵敏度图像传感器，输出高分辨率图像· 内置高效大功率红外发灯组，夜视距离远· 照度：0.01lux/f2.0 (红外灯关)，0lux (红外灯开)· 信噪比大于50db· 采用双玻璃模组，解决传统红外摄像机白雾、光晕、水气、油气、下雨天红外光反射等现象· 功耗低，性能稳定，真正的24小时全天候监控· 外壳采用特制材料制成，可达ip66防水等级· 红外灯采用脉冲驱动方式，可有效减少红外灯的发热量并延长其使用寿命

型号	sn-irc59/10ahs
成像器件	1/3 sonysuper had ccd
信号系统	pal或 ntsc制式
有效像素	pal:752(h) × 582(v) ; ntsc:768(h) × 494(v)
清晰度	600线
最低照度	0.01lux/f1.2 (红外灯关闭)，0lux (红外灯开启)
夜视距离	30-40米
日夜转换	照度低于1-3 lux/f1.2时，图像自动由彩色转换为黑白
信噪比	大于 50db
电子快门	1/50 ~ 1/100,000sec(pal), 1/60 ~ 1/100,000sec(ntsc)

白平衡	自动白平衡(awb)/自动跟踪(atw)/awc-set/手动白平衡
自动增益	关/低/中/高
背光补偿	打开/关闭
gamma校正	0.45
同步方式	内同步
镜头	标配f=4-9mm,f=2.8-10mm可选
视频输出	1.0vp-p, 75 ohm
电源电压	12vdc
功率消耗	200ma(led off)+500ma(led on)
操作温度	-10 ~+50 rh95%max (non-condensing)