

本田动力230A汽油发电电焊机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 本田动力230A汽油发电电焊机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:本田动力 型号:SHU230 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

产品详情

本田动力230A汽油发电电焊机

- * 采用本田动力，动力澎湃。
- * 无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。
- * 采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。
- * 配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。
- * 仪表齐全，更配有传感式油量显示表（带夜光灯），与油脱离减少腐蚀油箱，始终远离热源。
- * 下降特性、平特性同机输出，在轻型发动机焊机行列中真正意义上实现同机输出，手工焊与半自动焊输出效果同时达到实现，满足长输管线专业施工单位的要求

工作条件：无电源的地区和单位作为照明及动力供单人手工电弧焊接之用，在情况下可组成移动式或固定式电源。焊发两用，能同时运行：作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足户外工程的要求！

型号：SHU230

发电机参数

额定功率：7KW

后备功率：7.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压(V DC)：60-70V

焊接电压：22-35V

发电电焊机功率：7KW

焊条范围：0-5.0mm

电流调节：0-230A

焊机等级：工业级

焊接电流：逆变直流焊机

发动机参数

发动机型号 GX390本田动力

发动机类型：单缸 风冷发动机

活塞排量：389CC

功率转速: 13HP/3600kpm

启动方式: 手启动

润滑油容积: 1.5L

耗油量 1.5L/H

燃油类型：汽油

其他参数

机组尺寸：600*505*550

电机类型：稀土永磁电机

结构类型：开架式

噪音水平7M处 68

油箱容积：15L

焊接效率：110%

净重：60

本田动力公司开发的发电电焊机系列产品。将时间控制模块应用于发电机组，结果与传统发电机组功率等级相比，更方便的小型发电机，电力清洁，排放较低，是发电机真正的绿色环保。本田电焊机适用于工程、施工现场、钢结构工程的朋友熟悉。还有各种其他可以使用的东西，你只需简单的安装一个本田电焊机，这样你就可以不用电源焊接，享受户外工作。本田电焊机可靠性能，轻机身，高质量的供电，使单位成为各行业的爱，是现代工程焊接的一设备。灯光暗淡，也许发电机正在安静地运转。