

# 郑州卷帘门风淋室 风淋设备供应商

产品名称	郑州卷帘门风淋室 风淋设备供应商
公司名称	郑州万博净化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:郑州万博 型号:JHCP570371 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市高新开发区电子电器产业园龙鼎4号楼2号
联系电话	0371-55370583 13653869627

## 产品详情

卷帘门使优良工艺制作门体主框架型材由塑料件连接而成，连接位的螺丝固定采用隐型设计，提高门体的外观性，型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺，使门体结构牢固，无焊点。交叉连接设计：交叉管采用先进技术冲制而成，并配用超级PA耐磨套，与圆管紧密结合使门排结构更加牢固，而且运行更加平滑。方便快捷的卷帘门风淋室可广泛应用于电子、机械、医药、食品、洁净车间、生物工程等各种工业及科研领域，通常安装于洁净室与非洁净室之间，用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃，同时风淋房也起气闸的作用，不让未经净化的空气进入洁净区域，是进行人身净化和不让室外空气污染洁净区的有效设备。卷帘门参数：外观：强度较高的不易氧化的铝合金门框120×130mm，银白色，合乎6063-T6标准，冷扎钢板静电喷涂门框140×150mm，冷扎板静电喷涂门罩。动力性能：刹车制动马达，功率0.75-1.5KW,电220V/380V，制动电压220V。控制系统：微电脑变频控制电箱。开启速度：开启0.8-1.5m/秒/关闭0.6-1.2m/秒(变频可调速)。门帘材料：高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色有多种选择。拉伸强度：5700/5100N/5cm，撕裂强度900/80N。使用温度：-10 +70 /及寒冷区域-40 。透明视窗：PVC透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形或椭圆形。挡风材料：铝合金肋条，分段连接，替换方便。密封性能：门帘底部U型气囊布兜可以和不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条有很强的密封性。可接受定制，后续可谈，如果您有兴趣可随时联系，真诚合作！