

## 280A本田汽油发电电焊机报价

产品名称	280A本田汽油发电电焊机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:本田动力 型号:SHU280 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

280A本田汽油发电电焊机报价 本田发电电焊机独的发电系统，重量轻，体积小，移动方便适合市政工程抢修，和野外工作应急，上海汽油发电电焊机既能电焊也能发电，一机多用，直销高品质发电电焊机，，实用性强！多年来一直在电焊机市场很畅销，无论是户外施工还是高空作业，此款机器都是您焊接中不可缺少的“得力助手”！

特点：

- \*结构紧凑，移动方便
- \*面板布局人性化，方便操作
- \*机油报警装置，延长发动机寿命
- \*适用于纤维素焊条等各种焊条
- \*空载电压高，容易起弧
- \*性转换方便，满足各种焊接工艺
- \*电启动快速启动
- \*配置焊接电流表和电压表，准确控制焊接工艺
- \*欧式插座防水、防溅更安全
- \*配备标准橡胶四轮，经久耐用

\*大功率辅助电适用于各种电动工具，如角磨机、电钻等

型号：SHU280

#### 发电机参数

额定功率：7KW

后备功率：7.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

#### 电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压(V DC)：60-70V

焊接电压：22-35V

发电电焊机功率：7KW

焊条范围：0-5.0mm

电流调节：0-250A

焊机等级：工业级

焊接电流：逆变直流焊机

#### 发动机参数

发动机型号 GX390本田动力

发动机类型：单缸 风冷发动机

活塞排量：389CC

功率转速: 13HP/3600kpm

启动方式: 手启动

润滑油容积: 1.5L

耗油量 1.5L/H

燃油类型：汽油

其他参数

机组尺寸：600\*505\*550

电机类型：稀土永磁电机

结构类型：开架式

噪音水平7M处 68

油箱容积：15L

焊接效率：110%

净重：60

本田发电电焊机起弧快 焊接快 工作效率高 焊接平滑，震动小，油耗省，体积小，轻便移动，节省材料，工作时间长，手电双启动模式焊接的同时还可以带一些照明或者小功率的设备。注：（可加配置插电焊接、氩弧焊）

电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较电焊机快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，别对要求强度很高的制件实用，可以瞬间将同种金属材料(也可将异种金属连接，只是焊接方法不同)