

# 商洛UPS电源SANTAK山特C2KS

产品名称	商洛UPS电源SANTAK山特C2KS
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	1741.00/件
规格参数	电源:山特 尺寸:190 393 328 产地:商洛
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

## 产品详情

商洛UPS电源SANTAK山特C2KS 商洛UPS电源SANTAK山特C2KS 商洛UPS电源SANTAK山特C2KS  
商洛UPS电源SANTAK山特C2KS

商洛UPS电源SANTAK山特C2KS 商洛UPS电源SANTAK山特C2KS 商洛UPS电源SANTAK山特C2KS 商洛UPS电源SANTAK山特C2KS <p microsoft="" yahei="" !important;"> <h1 class="title" microsoft="" yahei="" !important;">城堡C1-3K<p microsoft="" yahei="" !important;">山特城堡C1-3kVA是目前中国市场存量广，的在线式C1-3kVA UPS。通过30年的经验积累，先进的数字化控制技术，在解决9种电力问题（市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、瞬变、谐波失真、其他）的基础上，进一步提高了产品的适应性和可靠性，为用户设备以及UPS本身提供万无一失的保障。 C1-3kVA主要应用场景描述：\*IT 及网络设备  
小型服务器及工作站、交换机和监控设备 \* 嵌入式及自动化控制系统  
ATM柜员机、自动售票机、电力及铁路信号系统、SCADA监控系统 \* 办公及商务设备  
办公电脑、打印机、扫描仪、POS机等设备。

<p microsoft="" yahei="" !important;"> 商洛UPS电源SANTAK山特C2KS<p microsoft="" yahei="" !important;">蓄电池技术特点：<p microsoft="" yahei="" !important;">1、极板与板栅：加厚的极板和板栅，保证了长久的使用寿命；<p microsoft="" yahei="" !important;">2、隔板：超细玻璃纤维隔板；<p microsoft="" yahei="" !important;">3、外壳材质：ABS塑料，可用FV0防火型材料；<p microsoft="" yahei="" !important;">4、安全阀：安全低压力阀。<p microsoft="" yahei="" !important;">产品特征：<p microsoft="" yahei="" !important;">1.容量范围（C20）：3.5Ah—250Ah（25）<p microsoft="" yahei="" !important;">2.电压等级：12V<p microsoft="" yahei="" !important;">3.自放电小：2%/月（25）<p microsoft="" yahei="" !important;">4.良的高率放电性能<p microsoft="" yahei="" !important;">5.设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25）<p microsoft="" yahei="" !important;">

!important;">6.密封反应效率： 98%<p microsoft="" yahei=""

!important;">7.工作温度范围宽： -15 ~ 45 商洛UPS电源SANTAK山特C2KS

商洛UPS电源SANTAK山特C2KS 商洛UPS电源SANTAK山特C2KS<p microsoft="" yahei=""

!important;"><p microsoft="" yahei=""

!important;">生命的价值在于追求,我们的的品牌在于质量,在ISO9001质量体系严格执行以下管理<p

microsoft="" yahei="" !important;">:一、设备控制：凡全电脑自动控制的工序（气密性检测、加酸、充电

等），务必保证参数的有效执行。<p microsoft="" yahei="" !important;"> <p microsoft="" yahei=""

!important;">二、原料控制：对所有没有经过化验室严格检验合格的原材料禁止投入生产。<p

microsoft="" yahei="" !important;"> <p microsoft="" yahei=""

!important;">三、生产过程控制：生产线上半成品必须合格并经过多次巡检。<p microsoft="" yahei=""

!important;"> <p microsoft="" yahei="" !important;"> <p microsoft="" yahei=""

!important;">四、成品控制：

电池成品必须经过四功能检测机对其内阻、密合度、3-5C放电等性能进行检测后才能包装。<p

microsoft="" yahei="" !important;"> <p microsoft="" yahei=""

!important;">出货控制：检验员对产品从外观到性能逐一番验后方能销售。<p microsoft="" yahei=""

!important;"> <p microsoft="" yahei=""

!important;">生命的价值在于追求,我们的的品牌在于质量,在ISO9001质量体系严格执行以下管理<p

microsoft="" yahei="" !important;">:一、设备控制：凡全电脑自动控制的工序（气密性检测、加酸、充电

等），务必保证参数的有效执行。<p microsoft="" yahei="" !important;"> <p microsoft="" yahei=""

!important;">二、原料控制：对所有没有经过化验室严格检验合格的原材料禁止投入生产。<p

microsoft="" yahei="" !important;"> <p microsoft="" yahei=""

!important;">三、生产过程控制：生产线上半成品必须合格并经过多次巡检。<p microsoft="" yahei=""

!important;"> <p microsoft="" yahei="" !important;">四、成品控制：

电池成品必须经过四功能检测机对其内阻、密合度、3-5C放电等性能进行检测后才能包装。<p

microsoft="" yahei="" !important;"> <p microsoft="" yahei="" !important;">出货控制：检验员对产品从外观

到性能逐一番验后方能销售。商洛UPS电源SANTAK山特C2KS 商洛UPS电源SANTAK山特C2KS

V 商洛UPS电源SANTAK山特C2KS 商洛UPS电源SANTAK山特C2KS<p microsoft="" yahei=""

!important;"><p microsoft="" yahei="" !important;">蓄电池使用说明：<p microsoft="" yahei=""

!important;"> 额定容量不同、性能不同、新旧不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。<p

microsoft="" yahei="" !important;"> 请用合适的导线。<p microsoft="" yahei="" !important;"

连接和拆卸时务必切断电源，否则会有触电甚至爆炸的危险。<p microsoft="" yahei="" !important;">

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。<p microsoft="" yahei=""

!important;"> 连接件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。<p microsoft=""

yahei="" !important;">

连接时，连接工具应绝缘，电池上面禁止放连接片等金属物品，以防止短路。<p microsoft="" yahei=""

!important;">

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内电量均衡，方可进行测试或使用。<p

microsoft="" yahei="" !important;">