

塑壳断路器CM1-100H

产品名称	塑壳断路器CM1-100H
公司名称	乐清市长城引进开关厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:常熟开关 型号:CM1-100H 极数:3P
公司地址	乐清市柳市镇马仁桥村
联系电话	86 0577 62722835/62723835 13706602435

产品详情

品牌	常熟开关	型号	CM1-100H
极数	3P	额定频率	50 (Hz)
额定绝缘电压	690 (V)	脱扣器电流	100 (A)
产品认证	CCC	安装方式	固定式
速度	快速型	灭弧介质	空气式
结构	塑壳式	操作方式	手动操作

cm1系列塑料外壳式断路器其额定绝缘电压为800v(cm1-63为500v)，适用于交流50hz，额定工作电压690v及以下(cm1-63为400v)，额定工作电流至800a的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能，能保护线路和电源设备不受损坏。断路器按照其额定极限短路分断能力(icu)的高低，分为c型(基本型)、l型(标准型)、m型(较高分断型)、h型(高分断型)四类。断路器可垂直安装，亦可水平安装。该断路器具有体积小、高分断、短飞弧(部分规格为零飞弧)、带隔离、抗震动等特点，并通过了核工业条件(1e级)试验和船舶条件的试验，是国产产品中唯一能用于核工业基地的产品，更是陆地及船舶使用的理想产品。

2.执行标准
产品符合iec60947-2(1995)、gb14048.2《低压断路器》标准。

3.使用条件 海拔不超过2000m；最大倾斜度为22.5°；周围介质温度不高于+40°c(对船用产品为+45°c)和不低于-5°c；能耐受潮湿空气、盐雾、油雾、霉菌、核辐射的影响；在受到船舶正常振动时能可靠工作；在受到地震情况下(4g)能可靠工作；在无爆炸危险的介质中，且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方；在没有雨雪侵袭的地方。