

供应自喷式防水剂生产设备 补漏剂生产设备 技术配方原料包装

产品名称	供应自喷式防水剂生产设备 补漏剂生产设备 技术配方原料包装
公司名称	兰山区净涵机械设备厂
价格	15000.00/套
规格参数	品牌:净涵 型号:cc8820 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰山兰山街道临西十二路与解放路 交汇向北200米路北
联系电话	13127295025

产品详情

防水补漏喷剂，卫生间、地面、墙面哪里漏水就喷哪里，一喷即合，从此不用再花冤枉钱找师傅。防水补漏喷剂不是永jiu性的，没有哪一种防水产品是可以喷涂一次永保无后顾之忧的。

防水补漏喷剂特点：

- 1、冷施工，工艺简便，可在常温下对卫生间及各种结构复杂的部位进行施工；
- 2、整体成膜性好，无接缝，具有橡胶弹性，延伸率高，能适应基层的裂缝及变形要求；
- 3、粘结强度高，试用范围广，可在迎水、被水处使用，是1级防水的理想材料；
- 4、使用寿命长，耐候、耐老化、耐油污及一定的耐酸耐碱性，性能稳定，使用年限长。

防水补漏喷剂使用方法：

- 1、在使用防水补漏喷剂之前，需要做好水电基础工程。
- 2、其次对卫生间的墙面、地面进行基层处理，拔掉铁钉，清理杂土垃圾，使墙面和地面保持平整的状态；然后用清水冲洗，并等待干燥。
- 3、然后给地面进行找平处理，找平完毕后使用防水补漏喷剂，均匀喷涂在表面；对于一些积水重点区域，可以搭配小刷子进行涂刷，达到更好的防水效果。
- 4、等到前一遍的防水补漏喷涂干透之后，再喷涂一次；大概3-5遍，整个使用防水补漏喷剂的过程就结

束了。

5、一般验收的时候，进行闭水试验；进行闭水试验，将地面所有排水口（地漏、竖管等）全部堵住，向卫生间内注水，注水高度不低于20mm，然后保持24-48小时，查看楼下有没有漏水的情况