

pe土工膜厂家直销 pe土工膜 欣旺没有中间商赚差价

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | pe土工膜厂家直销 pe土工膜 欣旺没有中间商赚差价 |
| 公司名称 | 山东欣旺环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市陵城开发区 |
| 联系电话 | 13406889166 |

产品详情

土工膜的性能特点；

- 1.土工膜是一种渗系数(1×10^{-17} 厘米/秒)的柔性防水材料；
- 2.土工膜具有良好的耐热性和耐寒性，其高温使用环境温度为110 ，低温使用环境温度为-70 。
- 3.土工膜具有良好的化学稳定性，能抵抗强酸、强碱和油的腐蚀。它是一种很好的防腐材料。
- 4.土工膜具有很高的抗拉强度，可以满足高标准工程项目的需要。
- 5.土工膜具有很强的耐候性和抗老化性能，在保持原有性能的同时，pe土工膜规格，可以长时间使用。
- 6.土工膜的综合性能。高密度聚乙烯土工膜具有很强的抗拉强度和断裂伸长率，使其能够在各种恶劣的地质和气候条件下使用，也能很好地适应地质的不均匀沉降。因此，应变力相对较强。

防渗土工膜可应用在生活中垃圾填埋场

防渗膜在各大城市主要的用途是应用在生活中垃圾的一些填埋场所中去，众所周知，生活垃圾需要较长的时间才能进行天然的降解，pe土工膜，降解的过程中可能会有一些有害的水体排放或者产生有害的物料，使用防渗膜对填埋场的场地的土地先进行深埋土壤的施工，pe土工膜批发，施工完成后，在上面进行

自然降解的垃圾所产生的水体，pe土工膜厂家直销，就会被防渗膜所完全的隔绝，并无害的水体则可以透过这个防渗膜直接排到自然中去。

pe土工膜的使用详情:

一、pe土工膜使用基布

本公司生产复合土工膜主要以针刺土工布为基布，也可根据用户要求生产机织布，塑料编织布等复合产品。

二、pe土工膜规格

1. 一布两膜

基布：100-1000g/m 膜厚：0.1-1.5mm

2. 一布一膜

基布：100-1000g/m 膜厚：0.1-1.5mm

3. 两布一膜

基布：80-600g/m 膜厚：0.2-1.5mm

pe土工膜厂家直销-pe土工膜-欣旺没有中间商赚差价由山东欣旺环保科技有限公司提供。山东欣旺环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欣旺环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市陵城开发区，联系人：程总。