

云母电热膜,发热膜 , 电热带,发热板 , 电暖器取暖器用 , 对流式

产品名称	云母电热膜,发热膜 , 电热带,发热板 , 电暖器取暖器用 , 对流式
公司名称	江门市精科电器有限公司
价格	13.00/块
规格参数	品牌:精科 型号:330*600 表面温度:350 ()
公司地址	江门市新会区今古洲开发区东区E05-7
联系电话	0750-6173366

产品详情

品牌	精科	型号	330*600
表面温度	350 ()	最大电压	380 (V)
厚度	0.8 (mm)	主要用途	对流式 , 平板 , 辐射式电暖器取暖器
产品认证	CCC REACH ROHS		

江门市精科电器是实力雄厚的大洋电器集团旗下，是国内最早开发和生产云母电热膜的最大最强企业，在云母电热膜有十年以上的研发经验，同国内最大五家电暖器厂家其中三家有战略合作关系，企业已通过iso9001-2000认证。

云母发热板采用进口特种合金膜作发热体，结合十余年生产经验，严格的品质管理、功能外观全检、多重保护包装方式，确保每一片到客户手上都是良品，我公司产品质量成就贵公司成品在市场上的优势

公司网址<http://tonyxuyl.cn><http://www.alibaba.com><http://www.jingfo.com><http://www.micachina.cn>
<http://www.micachina.com>

云母电热膜发热类型：有单面发热和双面发热

颜色（可以两面同色，也可以两面异色）：白色、黑色、黑金色、金色能:白色>黑色,金黑色

适应用电暖器模式：辐射对流式和平面辐射式

有环保rohs和远红外等认证企业通过电热膜生产加工有ccc

一.功能特性

1. 采用进口特种合金膜，寿命长，无功率衰减,抗震性能好，不易压坏
2. 单面散热，发热面积大，热启动快，热效率高；
3. 耐高压冲击，双重绝缘，安全可靠；
4. 远红外热辐射，具有医疗保健功效；
5. 热源柔和，无噪音、无异味、不发光、环保卫生，适宜家居使用；
6. 材质轻薄，矿物石材质感，

二.相关参数

1. 采用进口特种合金膜，寿命长，无功率衰减,抗震性能好
2. 规格：根据客户要求设计,长度和宽度在800mm下,但功率密度要符合每平方厘米 $<0.8w$
- 3.功率密度：每平方厘米 $<0.8w$ 加热方式：远红外辐射加热
4. 电压：ac/dc 12v-250v热效率：99%以上
5. 类型:单面发热型(单面辐射型)双面发热型(双面辐射对流型)
6. 认证:rohs,远红外线认证
7. 功率：单片300w-2500w (单片功率=长度cm*宽度cm*功率密度)功率密度每平方厘米 $<0.8w$
功率范围(+5%,-10%) (通电10分钟后达到稳定功率)
8. 耐压要求：在室温条件下，按设计要求可承受1800v的交流电1分钟冲击，无击穿、闪络现象。耐压测试标准1800v 5ma3s
9. 绝缘阻值：正常工作时，绝缘阻值大于100m Ω 。
10. 泄漏电流:相对温度在0~80%,工作电压为额定电压条件下,泄漏电流不大于0.5 ma。
11. 寿命要求：功率密度每平方厘米 $<0.8w$ 正常使用寿命大于3000小时,功率密度越小,寿命相对越长
- 12.附件认证(电线,插线端子等):ul,vde,ccc等,根据客户要求
- 13.设计要求：符合gb4706·1
-2003《家用和类似用途电器的安全通用要求》和gb4706.23-1998《室内加热器的特殊要求》。

三.实际应用

用于壁挂式,对流式,平板式,远红外式,辐射式,电膜式电暖器电暖桌等电器产品。