

# 云母电热膜、微晶电热膜 精科

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 云母电热膜、微晶电热膜 精科                      |
| 公司名称 | 江门市精科电器有限公司                         |
| 价格   | 48.00/个                             |
| 规格参数 | 品牌:精科<br>型号:500*650<br>表面温度:280 ( ) |
| 公司地址 | 江门市新会区今古洲开发区东区E05-7                 |
| 联系电话 | 0750-6173366                        |

## 产品详情

|      |            |      |           |
|------|------------|------|-----------|
| 品牌   | 精科         | 型号   | 500*650   |
| 表面温度 | 280 ( )    | 最大电压 | 220 ( V ) |
| 厚度   | 0.8 ( mm ) | 主要用途 | 超薄电暖器取暖器  |
| 产品认证 | CCC ROHS   |      |           |

### 云母电热膜

江门市麦迪嘉电器是国内最早开发和生产从事生产云母电热膜的企业，隶属在云母电热膜有十年以上的研发经验，同国内最大五家电暖器厂家其中三家有战略合作关系，企业已通过iso9001-2008认证

采用进口特种合金膜作发热体，结合十余年生产经验，严格的品质管理、功能外观全检、木箱+纸箱等多重保护包装方式，确保每一片到客户手上都是良品，我公司产品质量成就贵公司成品在市场上的优势

公司网址<http://www.tonyxuyl.com.cn> <http://www.micachina.cn> <http://www.jingfo.com> <http://www.micachina.com>

云母电热膜发热类型：有单面发热和双面发热

颜色（可以两面同色，也可以两面异色）：白色、黑色、黑金色、金色

适用电暖器模式：对流式和辐射式

按出口标准要求制作，严格控制原材料供应和工艺，原材料均有环保rohs检测报告产品已通过reach测试产品有国家远红外等认证本企业已通过iso2008管理体系认证及ccc认证

### 一.功能特性

1. 采用进口特种合金膜，无功率衰减，发热面积大、升温快、寿命长、抗震性能好、不易压坏
2. 大面积散热，发热面积大，热启动快，热效率高；
3. 耐高压冲击，双重绝缘，安全可靠；
4. 远红外热辐射，具有医疗保健功效；
5. 热源柔和，无噪音、无异味、不发光、环保卫生，适宜家居使用；
6. 材质轻薄，矿物石材质感，

## 二.相关参数

1. 采用进口特种合金膜，寿命长，无功率衰减,抗震性能好
2. 规格：根据客户要求设计，但功率密度约每平方厘米 $<0.8w$
- 3.功率密度：每平方厘米 $<0.8w$  加热方式：远红外辐射加热
4. 电压：ac/dc 12v-250v热效率：99%以上
5. 类型:单面辐射型、双面发热型(双面辐射对流型)
6. 认证: reach、远红外线认证
7. 功率：按客户要求设计及生产

功率范围(+5%,-10%) (通电10分钟后达到稳定功率)

8. 耐压要求：在室温条件下，按设计要求可承受1800v的交流电1分钟冲击，无击穿、闪络现象。耐压测试标准 1800v 5ma 3s
9. 绝缘阻值：正常工作时，绝缘阻值大于100m 。
10. 泄漏电流:相对温度在0~80%,工作电压为额定电压条件下,泄漏电流不大于0.5 ma。
11. 寿命要求：功率密度每平方厘米 $<0.8w$ ，设计寿命5万小时以上，功率密度越小，寿命相对越长
- 12.附件认证(电线,插线端子等)：ul，vde，ccc等可根据客户要求提供
- 13.设计要求：符合gb4706·1  
-2003《家用和类似用途电器的安全通用要求》和gb4706.23-1998《室内加热器的特殊要求》。