

濮阳永龙化工 合成导热油厂家 郑州导热油

产品名称	濮阳永龙化工 合成导热油厂家 郑州导热油
公司名称	濮阳市永龙化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市石化路西段路北
联系电话	13700805013

产品详情

采购导热油需要主要的事项：

- 1). 要求供应商提供《产品型式试验报告》；可以在网站验证报告的真实性和完整性。没有《产品型式试验报告》的产品，不能冒险使用；
- 2). 合成型导热油有确定的分子结构和化学名称，一定要确认其化学名称及分子式；
- 3). 购买进口产品，请要求供应商提供报关证明以及原产地证明，导热油厂，避免冒充进口；
- 4). 要求供应方提供产品出厂检验报告、导热油升温曲线、加热系统防劣化措施；

工作温度是导热油选用中需要确定的一个关键特性。在满足工作温度指标之前，讨论导热油的其它性能是没有意义的。其他重要特性，即粘度、密度、比热和导热系数，只有在满足本标准要求后才能考虑。高温导热油可在400℃下运行。当温度超过315℃时，只能选择合成产品。低于此温度可使用矿物基导热油。濮阳市永龙化工有限公司

导热油作为一种热量传递的介质，具有加热均匀，调温控制精准，能在低蒸汽压力下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等优点，而被广泛应用于各种场合。

那么在使用中，您是否遇到过如下问题呢？

- 一、油箱内壁挂满油垢
- 二、管道内壁存在很多积碳

为了避免上述问题，高温导热油厂家，我们该如何去维护和使用导热油呢？

1、避免导热油发生过度氧化

由于导热油在热载体中高温运行的情况下易于发生氧化反应，造成导热油的劣化变质，对高温膨胀箱进行充氮保护，确保导热油系统的封闭，郑州导热油，避免与空气接触，可延长导热油的使用寿命。

2、避免导热油的结焦

导热油在运行温度超过使用温度时，在导热管壁会快速出现结焦现象，结焦层的增厚，导致导油管壁温度升高，合成导热油厂家，形成不良循环，随时可能发生危险事故。因此，严格控制热载体出口处导热油的温度不得超过使用温度。

濮阳永龙化工(图)-合成导热油厂家-郑州导热油由濮阳市永龙化工有限公司提供。濮阳市永龙化工有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！