

# 东莞赛朗密封科技 HF型特康泛塞封 清新区泛塞封

产品名称	东莞赛朗密封科技 HF型特康泛塞封 清新区泛塞封
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

## 产品详情

缓冲密封圈作为辅助的活塞杆密封圈，用于在系统压力突然增加时保护活塞杆。常见的有三种类型的缓冲密封圈。A型是由聚氨酯制成的单件密封圈。B型和C型为两件式，用于防止密封挤压，允许密封件承受更高的压力。

防尘圈安装在液压缸端盖的外侧，用于防止外部污染物进入油缸，特康旋转泛塞封，根据安装方式又可分为卡入式和压入式。

卡入式防尘圈为常见，顾名思义，防尘圈卡在端盖内壁的凹槽里，用于不那么苛刻的环境条件下。卡入式防尘圈的材料通常为聚氨酯，结构形式有多种变体，如H和K型截面为双唇结构，但万变不离其宗。

活塞杆密封圈也被称作U型杯，是主要的活塞杆密封件，安装在液压缸端盖内侧，作用是防止液压油外漏。活塞杆密封圈由聚氨酯或丁腈橡胶制成，PVE泛塞封，在某些场合，需要与支撑环（也叫挡圈）一起使用，支撑环用于防止密封圈在压力作用下发生挤压变形。活塞杆密封圈也有多种变体。

### 硅橡胶油封

硅橡胶的优点弥补了氟胶的不足，硅橡胶具有很好的耐寒性，耐热、介电性能好，低温弹性好，耐侯性、抗臭氧性和抗UV性能好.一般不适用于矿物油.在所有油封橡胶材料中，HF型特康泛塞封，具备耐寒性和耐高温性两者优点较好的橡胶材质.油封同时还具有抗耐侯性、抗臭氧性和热稳定性能.缺点是机械强度很低，因硅胶无味，广泛适用于食品和低温环境.

油封密封圈往基座内安装时，由于未用合适的压具均匀的压入，而是硬性锤击敲入，结果造成油封密封圈体歪斜和骨架变形，清新区泛塞封，密封唇口在空间的正确位置失准。

油封密封圈有低速型和高速型之分

以低速型代替高速型，寿命会大大降低，低速型适用于线速度  $V < 6\text{m/s}$ ，高速型适用于  $V=4\sim 12\text{m/s}$ 。选用油封，光尺寸合适是，还应该核对性能说明，确定型号是否对路。

氟橡胶油封 提及到氟橡胶材质的性能必然是耐高温，高温场合可以达到280度，除了高温的特性外，其耐介质和耐油性形在众多橡胶类型中也是比较好的抗辐射、抗透气性、耐高真空性能好；高温状态下依然保持好的耐介质性与抗压缩变形性能，一般用于要求较高场合。由此可见其耐寒性差。

弹簧密封圈选用、安装不合理。在改换高压弹簧密封圈时，所选用弹簧密封圈的长度、钢丝层数、接头外形和尺寸都要合理，且应尽量减少弹簧密封圈弯曲程度；在拧紧接头螺母时，不要使弹簧密封圈发生歪曲，过大的弯曲和歪曲会大大降低弹簧密封圈的运用寿命；对一些轻易发生摩擦的部位应接纳防护办法，以防止弹簧密封圈因磨损而爆裂。

现阶段，弹簧密封圈在发达国家已占弹簧密封圈类型的主导地位，比重高达70%。而镀锌弹簧密封圈却正以每年1%~2%的速度缩减，所占比例目前已降至30%以下。

东莞赛朗密封科技(图)-HF型特康泛塞封-清新区泛塞封由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司有实力，信誉好，在广东 东莞 的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进赛朗密封和您携手步入辉煌，共创美好未来！