

# 武汉保温板燃烧性能检测标准复验报告办理第三方中心

产品名称	武汉保温板燃烧性能检测标准复验报告办理第三方中心
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量建筑工程检测中心 检测报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

## 产品详情

武汉保温板燃烧性能标准复验报告办理中心按照GB《建筑材料及制品燃烧性能分级》对A1、A2类不燃材料（制品）、B1类难燃材料（制品）、B2类可燃材料（制品）分类标准进行检测，并判定其燃烧等级。

武汉保温材料膨胀聚苯板(EPS)送检要求：

执行标准：JG149-2003；

验收批次：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。

取样规格数量：1200×600mm，二块；

检测内容：导热系数、表观密度、抗拉强度；

检测时间：材料进场使用前，委托方提供产品说明书、检验报告。

武汉外墙保温资料大致有：

1、施工材料报审 保温材料的合格证，厂家的检验报告，材料复检报告（注意需要有建筑节能资质单位出具的节能检测报告），如果是保温棉之类的，还需要有防火材料等级检测报告。

另外，该保温材料需要取得当地建委节能办颁发的节能材料许可证或准用证。

2、工程报验 外墙保温施工记录，外墙保温隐蔽验收记录，外墙保温工程检验批验收记录。  
外墙保温节能工程检验批验收记录，各分项、分部工程验收记录

3、工程竣工资料 原材料的一整套资料，施工记录，分项工程验收记录和分部工程验收记录。

检验方法主要是利用武汉建筑保温材料燃烧性能检测装置进行检测，检测步骤如下：

- 1、选用合适的点火定位器，放在燃烧器顶端。
- 2、试样放在试样夹内，挂上。
- 3、燃烧器接近试样对好位置后，把底板上直尺锁紧定位。
- 4、将滤纸放在铝箔制的收集盘内，放在试件下方。
- 5、将燃烧器立起，打开调压阀旋钮，用电子点火器在喷嘴上火，逐渐调节火焰长度至 20mm 左右，将燃烧器倾斜 45 度，按照标准要求的距离给试样点火。