

各种功率Y系列三相电机 龙太郎

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 各种功率Y系列三相电机 龙太郎 |
| 公司名称 | 四川乐山川本电器制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:龙太郎 产品类型:三相异步电动机 型号:Y80M1-2 |
| 公司地址 | 乐山市五通桥牛华镇沔坝村 |
| 联系电话 | 0833-3208009 15281993211 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------|------|-----------|
| 品牌 | 龙太郎 | 产品类型 | 三相异步电动机 |
| 型号 | Y80M1-2 | 极数 | 2极 |
| 额定功率 | 750W | 额定电压 | 380 (V) |
| 额定转速 | 2800 (rpm) | 产品认证 | CCC |
| 应用范围 | 机械 | | |

y系列三相异步电动机是封闭自扇冷鼠笼型三相异步电动机，是我国按照国际电工委员会iec标准设计的。

y系列三相异步电动机按jb/t9616-1999标准设计制造，防护等级ip44，绝缘等级b级。

y系列三相异步电动机符合iec及欧洲共同市场标准，有利于外贸出口，有利于引进设备的维修与配套。

y系列三相异步电动机为一般用途电动机，适用于无特殊要求的各种机械设备，如金属切削机床、泵、风机、运输机械、搅拌机、农业及食品机械。由于有较好的起动性能，故也适合于驱动对起动转矩有较高要求的机械。

安装结构型式：

- 1、imb3：机座带底脚，端盖无凸缘：
- 2、imb5：机座不带底脚，端盖有凸缘：
- 3、imb35：机座带底脚，端盖有凸缘：

性能指标：

| 型号 | 额定功率 | 电压 | 额定电流 | 转速 | 效率 | 功率因数 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大 |
|----|------|----|------|----|----|------|------|------|----|
|----|------|----|------|----|----|------|------|------|----|

| | (kw) | (v) | (a) | (r/min) | (%) | (cos) | 额定电流 | 额定转矩 | 额定 | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|---------|------|--------|------|------|------|-----|-----|---|-----|---|
| y80m1-2 | 0.75 | 380 | 1.80 | 2800 | 75.0 | 0.84 | 6.5 | 2.2 | 2 | | | | | |
| y80m2-2 | 1.10 | | 2.52 | | 77.0 | 0.86 | 7.0 | | | | | | | |
| y90s-2 | 1.50 | | 3.43 | | 78.0 | 0.85 | | | | | | | | |
| y90l-2 | 2.20 | | 4.81 | | 80.5 | 0.86 | | | | | | | | |
| y100l1-2 | 3.00 | | 6.39 | | 82.0 | 0.87 | | | | | | | | |
| y112m-2 | 4.00 | | 8.15 | | 85.5 | 0.87 | | | | | | | | |
| y132s1-2 | 5.50 | | 11.1 | | 85.5 | 0.88 | 2.0 | | | | | | | |
| y132s2-2 | 7.50 | | 15.0 | | 86.2 | 0.88 | | | | | | | | |
| y80m1-4 | 0.55 | | 1400 | | 1.50 | 1400 | 73.0 | 0.76 | | 6.0 | 2.3 | 2 | | |
| y80m2-4 | 0.75 | | | | 2.00 | | 74.5 | 0.76 | | | | | | |
| y90s-4 | 1.10 | | | | 2.74 | | 78.0 | 0.78 | | 6.5 | 2.2 | | | |
| y90l-4 | 1.50 | | | | 3.64 | | 79.0 | 0.79 | | | | | | |
| y100l1-4 | 2.20 | | | | 5.04 | | 81.0 | 0.82 | | 7.0 | | | | |
| y100l2-4 | 3.00 | | | | 6.82 | | 82.5 | 0.81 | | | | | | |
| y112m-4 | 4.00 | 8.75 | | 84.5 | 0.82 | | | | | | | | | |
| y132s--4 | 5.50 | 11.6 | | 85.5 | 0.84 | | | | | | | | | |
| y132m-4 | 7.50 | 15.4 | | 87.0 | 0.85 | | | | | | | | | |
| y90s-6 | 0.75 | 930 | | 2.24 | 930 | | 72.5 | 0.70 | 5.5 | 2.0 | 2 | | | |
| y90l-6 | 1.10 | | | 3.15 | | | 73.5 | 0.72 | | | | | | |
| y100l-6 | 1.50 | | | 3.96 | | | 77.5 | 0.74 | 6.0 | | | | | |
| y112m-6 | 2.20 | | | 5.60 | | | 80.5 | 0.74 | 6.5 | | | | | |
| y132s-6 | 3.00 | | | 7.20 | | | 83.0 | 0.76 | | | | | | |
| y132m1-6 | 4.00 | | 9.37 | 84.0 | | 0.77 | | | | | | | | |
| y132m2-6 | 5.50 | | 12.52 | 85.3 | | 0.78 | | | | | | | | |
| y90s-8 | 0.37 | | 700 | 1.6 | | 700 | 56 | 0.6 | 5.0 | 1.8 | | 1 | | |
| y90l-8 | 0.55 | | | 2.0 | | | 59 | 0.6 | | 2.0 | | | | |
| y100l1-8 | 0.75 | | | 2.9 | | | 65 | 0.6 | 5.5 | 1.7 | | | | |
| y100l2-8 | 1.1 | | | 3.2 | | | 65 | 0.6 | | 1.6 | | | | |
| y112m-8 | 1.5 | | | 5.0 | | | 72 | 0.61 | | 1.7 | | | | |
| y132s-8 | 2.20 | | | 5.83 | | | 710 | 80.5 | 0.71 | | | | 2.0 | 2 |
| y132m-8 | 3.00 | | | 7.7 | | | 82.0 | 0.72 | | 2.0 | | | | |

定货须知：

- 1、定货时请注明电动机型号、功率、电压、频率、及安装结构型式。
- 2、如有特殊要求与我厂协商后可定货。如（防护等级、，绝缘等级、左出线、顶出线、双轴伸及其他特殊要求）