

三维运动混合机 粒状物料专用混合机 均匀度混合搅拌机

产品名称	三维运动混合机 粒状物料专用混合机 均匀度混合搅拌机
公司名称	常州市企星干燥科技有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌：企星:适用物料：多种可用 型号：SYH:应用领域：食品 制药化工 产地：常州:物料类型：粉状、粒状
公司地址	常州市天宁区郑陆镇三河口工业园
联系电话	0519-88669588 13912325518

产品详情

SYH系列三维运动混合机

该机由机座，传动系统，电器控制系统，多向运机构。特点

由于混合桶体具有多方向的运动，使桶体内的物料交叉混合点多，混合效果高，均匀度可达99.9%以上，装载系数可达0.9(普通混合机为0.4~0.6)。混合时间短，效率高。三维混合机混合桶体型设计独特，桶体内壁经过精细抛光，无死角，不污染物料，出料方便，清洗容易操作简单等优点。

三维运动混合机在运行中，由于混合桶体具有多方向运转动作，使各种物料在混合过程中，加速了流动和扩散作用，同时避免了一般混合机因离心力作用所产生的物料比重偏析和积累现象，混合无死角，能有效确保混合物料的品质

用途及特点

SYH系列三维运动混合机为混合设备，可用于制药、食品、化工、轻工、机械、电子、矿冶、国防工业、科研等企事业单位手工艺粉状、粒状物料的高均匀度混合。物料在混合过程中无离心力作用，无比偏析及分层，积聚现象，各组份可在悬珠的重量配比下均匀混合，混合率达99%以上。装料系数高，可达到80%（普通混合机仅为40%左右）且混合时间短，是目前各种混合机中的一种较理想产品。

设备结构紧凑，传动部采用无级调速（变频或电磁调速），操作十分方便。料筒各处为圆弧过渡，并经过精密抛光处理，达到GMP要求。

SYH系列三维混合机的混合料桶通过二只Y型万向节悬装于主、从动轴端部，二只万向节在空间周而复始地作平移、转动和翻滚等复合运动。物料则在筒体内跟着作轴向、径向和环向的三维复合运动。筒内的多种物料相互流动、扩散、掺杂后呈均匀状态。

技术参数

型号 混合容积 装料容积 装料重量 主轴转速 电机功率

外形尺寸 重量

SYH-5 5 4 2.4 15-30 0.25 700x650x450x550 150

SYH-15 15 12 2.5 15-30 0.37 750x1000x700x650 200

SYH-50 50 40 7.5 15-30 1.1 1400x1000x1200x850 300

SYH-100 100 80 50 15-30 1.5 1700x1200x1500x1250 500

SYH-200 200 160 100 15-30 2.2 1800x1400x1600x1350 800

SYH-400 400 320 200 8-15 4 2100x1800x1950x1650 1200

SYH-600 600 480 300 8-15 5.5 2400x2200x2350x1750 1500

SYH-800 800 640 400 8-15 7.5 2600x2380x2500x2000 2000

SYH-1000 1000 800 600 8-15 7.5 2650x2500x2600x2100 2500

SYH-1200 1200 960 600 8-15 11 2950x2650x2750x2200 3000

SYH-1500 1500 1200 750 8-15 11 3100x2850x3000x2250 3500