

# 天联线缆厂家生产销售BPYJVP变频电缆

产品名称	天联线缆厂家生产销售BPYJVP变频电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

天联线缆厂家生产销售BPYJVP变频电缆

BPYJVP变频电缆

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第2类或第5类导体

绝缘：聚乙烯（PE）

芯

线：同心绞合（3+3型的接地保护导体呈三角形被均匀对称地分布在动力线之间）/ 4芯：  
可选择透明色或黑色PVC外护套

屏蔽：铝塑复合薄膜绕包，镀锡铜丝编织

护套：PVC外护套，黑色 - 低温柔性 或 TPU护套。 遵循DIN  
VDE 0281第1部分

应用范围

本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接，产品具

有较强的耐电压冲击性，能经受变频时的脉冲电压，电缆具有良好的屏蔽性，并有效消除电磁干扰，降低变频电机噪音，保证系统稳定运行。广泛用于冶金、电力、石化等行业。

#### 产品结构

导体：采用多股细绞和精绞成束细一级无氧铜丝作导体，符合DIN VDE 0295等级6

绝缘：特殊定制柔性混合料

护套：优质特殊进口混合料（耐扭 耐弯曲 抗拉 耐磨）颜色：黑色、灰色、橙色

#### 产品特性

抗干扰，抗拉，高强度，高耐磨，耐酸碱，耐化学品，耐腐蚀，耐酸碱，防紫外线。

可以保证变频系统稳定运行。

额定电压：U<sub>0</sub>~U < 0.5mm<sup>2</sup> 300~300 V    0.5mm<sup>2</sup> 300~500 V

测试电压：U 3000V符合DIN VDE 0281第2部分

温度范围：    移动安装：-20    ~ + 80

固定安装：-30    ~ + 90

持续运动时的小弯曲半径：5 × 电缆外径