

# TPU热塑性聚氨酯弹性体

产品名称	TPU热塑性聚氨酯弹性体
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	29.00/kg
规格参数	厂家:德国拜耳 型号:德国巴斯夫 产地:塑胶原料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

### TPU热塑性聚氨酯弹性体

TPU德国科思创1080AU 注塑级; 不含增塑剂; 注塑工程配件; 硬软系统TPU德国科思创1350D 良好的耐磨性; 应用气动软管TPU德国科思创1485A 挤出和注塑级; 适合挤压吹塑成型; 应用; 波纹管; 软管, 非加强型; 外形; 注塑工程配件TPU德国科思创192 注塑级; 对于易磨损的制品具有高机械强度; 应用; 换挡杆球; 滚轮轮胎; 耦合元件; 鞋跟TPU德国科思创2786A 涂层等级; 不含任何抗水解剂; 应用; 纺织涂层TPU德国科思创2790A 挤出级; 研光等级; 不含任何抗水解剂; 应用; 纺织涂层TPU德国科思创3385A 挤出和注塑级; 良好的耐磨性; 应用; 硬软系统; 软管, 非加强型; 外形; 注塑工程配件TPU德国科思创3660DU 挤出和注塑级; 透明至6毫米壁厚; 具有特殊的紫外线稳定剂; 良好的耐磨性; 应用; 运动鞋鞋底; 软管TPU德国科思创3690AU 挤出和注塑级; 透明至6毫米壁厚; 具有特殊的紫外线稳定剂; 良好的耐磨性; 应用; 运动鞋鞋底; 软管TPU德国科思创385 E 挤出和注塑级; 高机械强度; 应用; 电影 软管, 非加强型; 包装; 技术部件; 硬软系统TPU德国科思创385 S 注塑级; 水解稳定; 高机械强度; 应用; 技术部件; ScreenpacksTPU德国科思创392 挤出和注塑级; 高机械强度; 应用; 齿形带; 外形; 软管, 非加强型

### 主要优点:

优异的附着力; 低粘度; 良好的耐曲挠性; 优异的耐磨性; 高光泽度; 耐候性能优。

溶剂体系: 酮类溶剂 应用: 各类鞋材油墨, 丝印油墨, 涂层色浆等。 TPU为热塑性聚氨酯, 有聚酯型和聚醚型之分, 它硬度范围宽(60A-85D)、耐磨、耐油, 透明, 弹性好, 在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用, 无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求。

### TPU简介:

TPU(Thermoplastic polyurethanes)名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。主要分为有聚酯型和聚醚型之分,

它硬度范围宽(60HA-85HD)、耐磨、耐油，透明，弹性好，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用，无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求。所谓弹性体是指玻璃化温度低于室温度,断裂伸长率>50%,外力撤除后复原性比较好的高分子材料。聚氨酯弹性体是弹性体中比较特殊的一大类，聚氨酯弹性体的硬度范围很宽，性能范围很宽，所以聚氨酯弹性体是介于橡胶和塑料的一类高分子材料。可加热塑化，化学结构上没有或很少交联，其分子基本是线性的，然而却存在一定的物理交联。这类聚氨酯称为TPU。