

四川水泥除尘器设备 康兆业

产品名称	四川水泥除尘器设备 康兆业
公司名称	苏州康兆业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇西沿泾路3号
联系电话	18006206146

产品详情

除尘器的工作好坏，不仅直接影响到除尘系统的可靠运行，还关系到生产系统的正常运行、车间厂区和周边居民的环境卫生、风机叶片的磨损和寿命，同时还涉及有经济价值物料的回收利用问题。因此，必须正确地设计、选择与使用除尘器。选择除尘器时必须全面考虑一次投资和运行费用，如除尘效率、压力损失、可靠性、一次投资、占地面积、维修管理等因素，根据的理化性质、特点和生产工艺的要求，针对性地选择除尘器。

脉冲除尘器工作原理:

含尘气体由进气口进入灰斗、或通过敞开法兰口进入滤袋室，含尘气体通过除尘器滤袋过滤为净化气体进入净气室，再经净气室排气口，由风机排走。粉尘积附在滤袋的外表面，且不断增加，使袋除尘器的阻力不断上升，为使设备阻力不超过1200Pa，袋除尘器能继续工作，需定期清除滤袋上的粉尘，清灰是由PLC程序控制器定时顺序起启动脉冲阀，水泥除尘器设备，使气包内压缩空气(0.5-0.7Mpa)由喷吹管喷出(称一次风)通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气(称二次风)进入滤袋使滤袋在瞬间急速膨胀，并伴随着气流的反向作用力抖落粉尘，达到清灰的目的。

中型布袋除尘系统主要特点：

清灰方式：集尘设备采用自动脉冲清灰方式

过滤方式：底进风外滤式

集尘机内压力形式：集尘机过滤室内为负压式。集尘机设置在风机的入口端，使集尘机处在负压的状态下运行，含尘气体经滤布净化后，由风机经烟囱排出。负压式集尘系统进入风机的气体为洁净气体，对风机叶轮的磨损较小，延长了风机的使用寿命。

四川水泥除尘器设备-康兆业由苏州康兆业环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州康兆业环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!