

1500ml/h水溶剂喷雾干燥机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 1500ml/h水溶剂喷雾干燥机 |
| 公司名称 | 常州力马干燥科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址） |
| 联系电话 | 0519-88968880 18136711288 |

产品详情

1500ml/h水溶剂喷雾干燥机

技术参数：1、干燥样品：水溶液、有机溶液；2、干燥能力：

1500ml/h（水溶剂），2000ml/h（有机溶剂）；3、干燥时间：1.0-1.5s

；4、设置温度：240；5、加热控温精度： ± 1 ；6、空气流量：35m³/h

；7、压缩空气流量：1200L/h, 5-8bar

；8、标配自动通针喷头，喷头口径可选；9、喷嘴直径：0.7mm（可选喷嘴1.0mm/

1.4mm/2.0mm）喷嘴堵塞时，可以自动清洁喷嘴；10、磁力搅拌器：内置磁力搅拌器，

搅拌速度0-1600 r/min 无极可调，搅拌容量20-3000ml；11、样品回收：标配双层旋风分离

器；12、过滤装置：标配进风口及出风口过滤装置；13、内循环监测装置：标配微压监测

表；14、全不锈钢机身，整机系统可耐受水溶液、有机溶液；15、标配外置大容量空压机

储气量：50L，排气量：90L/min。