

温州弘煤DGY24-24LX(A)防爆信号照明灯煤矿掘进机灯

产品名称	温州弘煤DGY24-24LX(A)防爆信号照明灯煤矿掘进机灯
公司名称	温州弘煤防爆电器有限公司
价格	400.00/个
规格参数	品牌:弘煤 型号:DGY24-24LX 产地:浙江
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东村
联系电话	18057703919

产品详情

DGY24/24L矿用隔爆型LED机车灯DGY24/24L矿用LED机车灯：DGY24/24L(A)、DGY24/36L(A)、DGY24/48L(A)、DGY24/127L(A)照明信号一体，但照明灯和信号灯分别单独控制，使用方便、简单，质量可靠。

适用于：掘进机、挖掘式装载机、蓄电池防爆电机车、脚轮车、钻车等矿上各车辆上照明。DGY24/24L(A)矿用LED机车灯基本参数说明：照明灯在投射40米处，照度>2lx。信号灯在100米处可见红光。外型尺寸：200x152x191。安装尺寸：70重量：7.5kg

产品型号	光源类型	光通量	额定功率	色温	照度 (40m)
DGY24/24L(A)	24WLED	2300lm	24W	6000-6500k	3Lx
DGY24/36L(A)					
DGY24/48L(A)					
DGY24/127L(A)					

DGY24/24L(A)、DGY24/36L(A)、DGY24/48L(A)、DGY24/127L(A)

结构特点a)本灯具根据GB3836.1.2.3-2000《爆炸性环境用防爆电气设备》规程设计、制造而成；b)本灯具外壳是采用HT250灰铸铁，其强度较高，前盖表面镀铬，外表喷涂橘黄色磁漆，表面光亮、美观、坚固耐用；c)本灯具采用冷光源照明，具有能耗低、使用寿命长、抗震性能强等特点，使用方便、质量可靠

。使用与维护a) 灯具接线时需将压套内防尘片拆除，引入电缆，打开后盖将照明灯的控制线H+接线柱相连，电源“-”与绝缘座上“-”接线柱相连，而后将压套拧紧，使压套内橡胶圈与电缆成密封状态，再装上后盖；b) 灯具在使用过程中，应定期清除透明罩上的污垢，使之保持良好的透光度。故障分析与维修a) 当照明灯通电后如不亮，首先查看“+”、“-”电源是否接错，调换“+”、“-”线接好即可；b) 若正负极未接错，灯具不亮，检查输入电压是否正常，如不正常，调节好输入电压；c) 接线正常，灯不亮，请联系专业人员，检查LED驱动电源、光源模块是否损坏，若损坏更换即可。使用过程应注意a) 严禁带电开盖；b) 在维修和使用过程中对隔爆面进行保养，加涂防锈油，如发现隔爆面严重碰伤，应立即停止使用；c) 应定期对本灯具的密封圈及各紧固件进行检查；如出现密封件老化现象，应即时更换，如紧固件松脱应即时拧紧即可；d) 本灯具必须由专业人员使用和维修，非专业人员不得擅自打开。运输、贮存a) 在运输过程中，不得遭受强烈的颠簸及雨雪的侵入；b) 在贮存中，应妥善保管，不得使之受潮、雨淋、碰撞等。