

箱泵一体化消防增压稳压设备泵站控制系统

产品名称	箱泵一体化消防增压稳压设备泵站控制系统
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	范围:地理 规格:21*7*3 品牌:盐城思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

箱泵一体化消防增压稳压设备泵站控制系统

智能控制系统：控制柜型号：；控制柜内置于泵房内，运行数据可记录调用。

可编程逻辑控制器单元：逻辑控制，数据采集，运算，存储，输入输出处理，以及通讯的协调。

人机界面：高灵敏度7寸触摸屏，集成的以太网口，通讯比普通的RS485口速度快，抗干扰能力强。

变频巡检控制器：低频出流巡检，防止零流量超压损坏管网设备。

检测到泵房漏水后进行报警并对泵房进行排污。双电源切换系统：主、备用电源故障互投，避免设备断

其他低压元器件：选用名优品牌，性能稳定，过载能力强。

柜体：静电喷涂外壳，防腐防潮；防护等级可以达到IP55。

根据工程用水量、消防给水系统的供水压力和所需消防供水压力的要求确定消防水泵的型号。水泵功率不小于消防水泵额定功率的150%。消防水泵的流量应满足消防给水系统的最大流量要求。消防水泵的扬程应满足消防给水系统的最大扬程要求。消防水泵的启动时间应满足消防给水系统的启动时间要求。消防水泵的停止时间应满足消防给水系统的停止时间要求。消防水泵的维护时间应满足消防给水系统的维护时间要求。消防水泵的检修时间应满足消防给水系统的检修时间要求。消防水泵的报废时间应满足消防给水系统的报废时间要求。