

PMMA-南通三菱丽阳-VRM40-原材料

产品名称	PMMA-南通三菱丽阳-VRM40-原材料
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	特性:超高抗冲 特征:超高韧性 用途:水晶料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PMMA-南通三菱丽阳-VRM40-原材料

PMMA日本住友耐冲击性HT55X；耐热性MH；LG2，LG，TH50Y；

PMMA日本旭化成耐气候性560F；注塑级80N；

PMMA日本三菱丽阳耐冲击VRL40；导光板级TF8,VH5；耐热性耐气候性VH001；高抗冲IRH70,IRD70,M D001,

PMMA德国德固赛5N、7N、8N、7H、7M、8H、8NDF23。

PMMA台湾奇美高流动性CM-211；耐热级CM-205；通用级CM-207；

PMMA镇江奇美CM-211,CM-205、CM-207；

PMMA韩国LG一般级IF850，IG840，EH910，EF940；

PMMA英国璐彩特通用级CP-51A、CP-61A、CP-81A；

PMMA法国阿科玛耐中热V150,V020；耐高温耐磨性V040，V825；

PMMA南通丽阳耐冲击通用级MF001；耐热性耐气候性VH001；导光板级TF8,VH5；IRD70,MD001,VH150

VRM40

PMMA | 聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力南通丽阳

规格级别：高抗冲 板材

产品用途：文具、手机面板、玩具

备注说明：具有出色的高抗冲击性和流动性

VRM40 物性表

机械性能	额定值	单位	测试方法	50.9
引张伸度				26.4
冲击强度				7.0
热变形	额定值	单位	测试方法	90.8
气密性能	额定值	单位	测试方法	0.75
异物				无
粒数				140
裂形(连珠)				无