

超高耐冲击性 PC/ABS塑胶原料 台湾台化 AC2000 原料 高耐热性

产品名称	超高耐冲击性 PC/ABS塑胶原料 台湾台化 AC2000 原料 高耐热性
公司名称	上海焯磊塑化有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层W区295室
联系电话	15000336835

产品详情

机构评级

RoHS 合规性

UL文件号

形式

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

--

23 ° C

熔流率 (熔体流动速率) (240 ° C/5.0 kg)

收缩率 - 流动 (3.20 mm)

硬度额定值单位制测试方法

R 級稱323C C

机械性能 额定值 单位制 测试方法

23 ° C

23 ° C

弯曲模量 (23 ° C)

弯曲强度 (23 ° C)

冲击性能 额定值 单位制 测试方法 (3.18 mm)

冲击性能 额定值 单位制 测试方法 (未退火, 6.35 mm)

可燃性 额定值 测试方法 (All Colors)

注射成型 值 单位制

干燥时间

建议的最大水分含量

料斗温度

料筒后部温度

料筒中部温度

料筒前部温度

加工（熔体）温度

模具温度

背压