

# 汽车烤漆房尺寸 汽车烤漆房 无锡亿佰涂装设备

产品名称	汽车烤漆房尺寸 汽车烤漆房 无锡亿佰涂装设备
公司名称	无锡市亿佰涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山长安惠翔路100号
联系电话	13328116073

## 产品详情

### 了解喷漆房中排风系统的作用

传统的喷漆室采用全新风空调，随着喷漆室循环风技术的进步，今年新建涂装线喷漆室空调逐步采用新风空调与循环风空调相结合的方式，对多数大型车身涂装线，喷漆室空调系统的新风量与排风量仍然相当巨大。分析不同地区、不同季节喷漆室的外气温湿度条件、新风目标温湿度条件、排风温湿度条件，排风温湿度条件与外气温湿度条件存在较大差别，分析说明，对新风空调，喷漆室排风存在能量回收的潜力。在舒适性空调行业早有应用转轮全热回收技术回收排风的热量方法在汽车涂装行业，以前由于虽经洗涤的喷漆室排风仍有少量漆雾。随着喷漆室漆雾捕集器的捕集效率的提高，热回收转轮设备自动清洁功能的设计，热回收转轮在喷漆室排风中应用的条件基本成熟，国内外相继出现采用转轮换热器回收喷漆室排风能量用于新风预调节的成功案例。

### 无气喷涂很容易

获得厚度为30微米的涂层，相对节省涂料20-30%。无气喷涂机是利用特殊的电动、气动或其它动力驱动高压泵使油漆涂料形成150~350Kg/cm<sup>2</sup>的高压，汽车烤漆房哪里便宜，通过特殊形状和结构的无气喷嘴瞬时喷出，汽车烤漆房安全操作，形成极细的扇形雾状，其涂料的喷速为0.9米/秒。所有的涂料快速的喷到涂层表面而没有反弹和飞溅现象，这样不仅节约了40%的油漆涂料，而且漆雾几乎没有，可不带口罩进行实地喷涂作业，因此减少了污染，起到保护环境的作用。由于高压的作用效率比传统喷涂机提高10~50倍，喷涂速度高达200~600平方米/小时，不仅可确保涂装质量，也可大大缩短和保证涂装周期。涂层质量光亮平整。同时可以喷涂高粘度涂料，还可以节约稀料或在喷涂时不加稀料，无气喷涂喷涂一遍即可达到0.05~0.25mm的薄涂层，甚至是1~2mm的厚涂层。因为无气喷涂没有反弹力在喷涂角落和边缘时容易进入到角落里和边缘上，使其得到均匀光亮平整的涂层。由于其涂料雾化机理是依靠涂料自身的高压力形成为雾状，雾化状态的涂料不含压缩空气，所以称为无气喷涂。

移动喷漆房结构设计特点由于其送风系统采用的为混流送风而区别于一般水旋喷漆房的轴流送风，无论

风压和风量都较轴流送风有较大的提高;其次移动喷漆房室体内格栅结构基本为整体式焊接结构，减少了格栅的焊接难度及焊后变形量，同时也增强了格栅的强度，汽车烤漆房，为施工带来了方便;另外，由于移动喷漆房送风系统完全由龙门移动式行走机构的移动立柱支撑，移动喷漆房室体受力较小，其结构可采用钢筋混凝土结构，室体的工程造价远远低于钢结构室体，目前，我国生产移动喷漆房设备的厂家也越来越多，汽车烤漆房尺寸，层次不一，家庭小作坊式的生产厂家也为数不少，产品质量直接影响到产品维修质量。

汽车烤漆房尺寸-汽车烤漆房-无锡亿佰涂装设备(查看)由无锡市亿佰涂装设备有限公司提供。无锡市亿佰涂装设备有限公司为客户提供“电泳生产线,平板线全自动喷漆”等业务，公司拥有“无锡亿佰涂装设备”等品牌，专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：丁经理。